



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ IMA HT400

Фотографии





INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it






Детали продукта

категория:	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ
машина:	HT400
Код оборудования:	IT146 20-00026
Сборка:	IMA
Год сборки:	1999

описание



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Твердый настенный бас, без перфораций, позволяет обрабатывать все размеры и формы продукта без засорения.

Форма, в сочетании с гладкостью поверхности, приносит идеальное смешивание ядер и равномерное распределение материала покрытия.

Эксклюзивная запатентованная система сушки.

Два плуга, погруженные в центральную кровать, гарантируют, что сушка воздуха передается непосредственно через массу таблетки, таким образом избегая завитки и турбулентности внутри баса. В зависимости от требований процесса можно использовать как перемежающиеся виммеры, так и истерпанные плуги.

Использование лопастей различных размеров обеспечивает высокую гибкость с точки зрения работоспособности баса.

Спрей пушки: Сахар и пленка спрей пушки могут быть легко установлены на раздвижной руку поддержки, которые могут быть быстро удалены из передней двери баса, что позволяет их калибровки / регулирования и операций быстрая и безопасная уборка и санитария.

Высокотехнологичная система НТ является идеальным решением для покрытия пленки и сахарных таблеток и микротаплетов.

Изнурительные вимеры, погруженные в центральную кровать, обеспечивают оптимальные результаты вентиляции, необходимые при покрытии водяной пленкой, а также максимальную универсальность для достижения наилучших результатов в процессах сахарного покрытия.

Технические детали:

Минимальная/максимальная рабочая емкость (литры) 200 плюс 400

Бас диаметр 1630 мм

Нижний диаметр рта (мм) 520

Мощность двигателя Рап 4 кВт

Процесс воздушной отправки (м³/ч) 2500

Мощность поглощается 25 кВт.