INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Bombo de Grageado/Equipo de Recubrimiento Tabletas IMA HT400

Fotos

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Detalles del producto

Categoría:	Bombo de Grageado/Equipo de Recubrimiento Tabletas
Machine:	HT400
Machine code:	IT146 20-00026
Fabricante:	IMA
Año de fabricación:	1999

Descripción

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

La paila de pared sólida, sin perforaciones, permite procesar todos los tamaños y formas del producto sin obstrucciones.
La forma, combinada con la suavidad de la superficie, trae una mezcla perfecta de los núcleos y una distribución uniforme del material de recubrimiento.
Un exclusivo sistema de secado patentado.
Dos paletas sumergidas en el lecho central garantizan que el aire de secado se transmita directamente a través de la masa de la tableta, evitando así remolinos y turbulencias dentro de la paila.
Se pueden usar paletas de soplado o de escape, según los requisitos del proceso.
El uso de diferentes tamaños de paletas garantiza una gran flexibilidad en términos de capacidad de trabajo de la paila.
Pistolas de pulverización: las pistolas pulverizadoras Sugar y Film se pueden instalar fácilmente en el brazo de soporte deslizante, que se puede retirar rápidamente de la puerta frontal de la paila, lo que permite su calibración/ajuste y operaciones de limpieza y desinfección rápidas y seguras.
El sistema HT de alta tecnología es la solución ideal para el recubrimiento de azúcar y película de tabletas y microtablets.
Las paletas de escape, sumergidas en el lecho central, garantizan los resultados de ventilación óptimos que se requieren durante el recubrimiento de película acuosa, así como la máxima versatilidad para obtener los mejores resultados en los procesos de recubrimiento de azúcar.
Detalles técnicos:
Capacidad de trabajo mínima/máxima (litros) 200 ÷ 400
Diámetro de la paila 1630 mm
Diámetro de la boca de la paila (mm) 520
Motor de potencia 4 kW.
Proceso de entrega de aire (m3 / h) 2500.
Consumo de energía 25 kW