INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Vendute MARCHESINI GROUP MA 352

Immagini

Dettagli prodotto

Categoria:	Vendute
Macchina:	MA 352
Codice macchina:	IT162 20-00022
Costruttore:	MARCHESINI GROUP
Anno di costruzione:	2004

Descrizione

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Astucciatrice orizzontale continua per cassonetti.
Astucciatrice orizzontale a movimento continuo, idonea per astucciare ad alte velocità tutti i prodotti normalmente presenti nei mercati farmaceutico e cosmetico quali blister, schiacciabili, buste e cassonetti.
Costruita interamente a balcone, ripropone tutte le caratteristiche ed i vantaggi delle astucciatrici Marchesini: magazzino astucci in posizione ottimale, massima accessibilità, tempi di cambio formato estremamente rapidi,minima manutenzione.
Possibilità di raccogliere i diversi scarti (prodotto, astuccio, leaflet) in contenitori diversi, permettendo sia un migliore riconoscimento e controllo dell'elemento scartato, sia una maggiore facilità nella riconciliazione degli scarti stessi Caratteristiche generali: Costruzione a sbalzo nel massimo rispetto delle norme GMP - Posizione ergonomica di tutti i gruppi di alimentazione; Meccanica a bagno d'olio per ridotta manutenzione e rumorosità contenuta;
Affidabilità e velocità;
Cambio di formato semplice e rapido, effettuabile interamente dal fronte macchina;
Interfaccia operatore di tipo Touch Screen, che consente di gestire e variare tutte le funzioni macchina;
Funzione di autodiagnosi;
Funzione di Help per rimediare ad eventuali anomalie in modo rapido e sicuro;?
Possibilità di alimentare il prospetto con piegatore automatico in posizione accessibile da parte dell'operatore;
Sistema di marcatura: La macchina ha un sistema di alimentazione ROBOCOMBI: Il gruppo è costituito da un robot a tre assi con testa pick up a ventose, che preleva i prodotti e li alimenta all'astucciatrice con un movimento ad inseguimento.
Il sistema sincronizza automaticamente l'astucciatrice con la macchina a monte, in funzione della velocità e dell'impilamento richiesto.
Dati tecnici :
Peso approx 2500 kg;
Potenza installata 7.5 kW;
Consumo aria compressa (6 bar) 240 Nl/min;
Velocità meccanica (fino a) 400/min Misure dell'astuccio: A = 25 ÷ 70 mm/B = 15 ÷ 85 mm/H = 65 ÷ 190 mm A+B = max. 165 mm.