INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Vendido MARCHESINI GROUP MA 352

Fotos

Detalles del producto

Categoría:	Vendido
Machine:	MA 352
Machine code:	IT162 20-00022
Fabricante:	MARCHESINI GROUP
Año de fabricación:	2004

Descripción

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Estuchadora automática horizontal para bandejas con jeringas o ampollas
Estuchadora horizontal de movimiento continuo, adecuado para el empaque a alta velocidad en cajas de todos los productos normalmente en los mercados farmacéuticos y cosméticos, como ampollas, sobres y bandejas.
Construida íntegramente con una estructura de balcón, esta máquina tiene todas las características y ventajas de las estuchadoras Marchesini: el cargador de cartones en una posición óptima, máxima accesibilidad, tiempos de cambio extremadamente rápidos, mínimo mantenimiento.
Posibilidad de recopilar los distintos rechazos (producto, cartón, prospecto) en diferentes contenedores, lo que permite un mejor reconocimiento y control de los artículos rechazados y un manejo más fácil y seguro de los rechazos.
Características generales:
Construcción de balcones totalmente compatible con las normas GMP;
Todas las unidades de alimentación situadas en posiciones ergonómicas;
Partes mecánicas en un baño de aceite para reducir el mantenimiento y limitar el ruido Fiable y rápido
El cambio de tamaño simple y rápido se puede realizar completamente desde la parte frontal de la máquina;
Interfaz de operador de pantalla táctil, para controlar y cambiar todas las funciones de la máquina;
Función de autodiagnóstico;
Función de ayuda para restablecer rápida y fácilmente cualquier falla;
Alimentación de folletos con doblador automático en una posición fácilmente accesible para el operador;
Sistema de impresión;
La máquina tiene el ROBOCOMBI, es un robot de tres ejes con cabezal de recogida de ventosas, recibe continuamente los productos, los cuenta y alimenta a la cadena de transporte de la estuchadora .
Todo el sistema se sincroniza automáticamente tanto con la máquina corriente arriba como con la estuchadora de acuerdo a la velocidad y al apilado requerido.
Datos técnicos Aprox. peso neto 2500 kg; Potencia instalada de 7,5 kW;
Consumo de aire comprimido (6 bar) 240 Nl/min; Salida mecánica (hasta) 400/min.?
Medidas del estuche A = 25 ÷ 70 mm / B = 15 ÷ 85 mm / H = 65 ÷ 190 mm A+B = max. 165 mm.