



Verkauft MARCHESINI GROUP MA 352

Fotos



Angaben zum Produkt

Kategorie:	Verkauft
Maschine:	MA 352
Maschinencode:	IT162 20-00022
Maschinenhersteller:	MARCHESINI GROUP
Baujahr:	2004

Beschreibung



Kartonierer horizontale Hülle für Behälter

Horizontale Dauerbewegung Aster, geeignet für High-Speed-Fälle, alle Produkte, die normalerweise in der pharmazeutischen und kosmetischen Markt wie Blasen, Brecher, Umschläge und Behälter gefunden. Komplett auf einem Balkon gebaut, bietet es alle Funktionen und Vorteile der Marchesini Boxen: Lagerboxen in optimaler Position, maximale Zugänglichkeit, extrem schnelle Formatwechselzeiten, minimale Wartung. Möglichkeit, verschiedene Abfälle (Produkt, Fall, Packungsbeilage) in verschiedenen Behältern zu sammeln, was sowohl eine bessere Erkennung und Kontrolle des weggeworfenen Elements als auch eine größere Erleichterung bei der Abstimmung derselben Abfälle ermöglicht.

Allgemein: Auslegerkonstruktion in voller Übereinstimmung mit den GMP-Standards - Ergonomische Position aller Fütterungsgruppen;

Mechanik im Ölbad für reduzierte Wartung und eingedämmt Lärm;

Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit;

Änderung des einfachen und schnellen Formats, das vollständig von der Maschinenfront aus durchgeführt werden kann; Touchscreen-Bedienoberfläche, mit der Sie alle Maschinenfunktionen verwalten und variieren können;

Selbstdiagnosefunktion;

Hilfe Funktion, um Alle Anomalien schnell und sicher zu beheben;

Fähigkeit, den Prospekt mit automatischer Faltung in einer zugänglichen Position durch den Bediener zu füttern; Markierungssystem: Die Maschine verfügt über ein ROBOCOMBI-Stromsystem: Die Gruppe besteht aus einem dreiachsigen Roboter mit Saugkopf, der die Produkte aufnimmt und mit einer Verfolgungsbewegung an die Axtmaschine weiterleitet.

Das System synchronisiert die Vorlaufmaschine automatisch mit der Maschine, abhängig von der geschwindigkeit und dem erforderlichen Stapeln.

Technische Daten:

Gewicht ca. 2500 kg;

Installierte Leistung 7,5 kW;

Druckluftverbrauch (6 bar) 240 NI/min;

Mechanische Drehzahl (bis) 400/min Gehäusegrößen: A - 25 th 70 mm/B - 15 th 85 mm/H - 65 th 190 mm A-B - max. 165 mm.