



Vendute IMA K150

Immagini



Dettagli prodotto

Categoria:	Vendute
Macchina:	K150
Codice macchina:	IT168 20-00040
Costruttore:	IMA
Anno di costruzione:	2001

Descrizione



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Astuciatrice per flaconi Ima K150

L'astuciatrice orizzontale a movimenti alternati K150 é stata realizzata per essere inserita nelle linee di confezionamento di media produzione.

La velocità decisamente superiore alla norma é il risultato di una continua ricerca che ha consentito di raggiungere una tecnologia avanzata nel settore del confezionamento.

La K150 confeziona in astuccio i prodotti delle industrie farmaceutiche, chimiche, cosmetiche ed alimentari.

Gli astucci del tipo preincollato sono caricati nel magazzino di facile accessibilità per l'operatore, vengono prelevati e aperti in positivo mediante un dispositivo a ventosa in fase con il sistema di trasporto.

Gli stessi possono avere la chiusura ad incastro a lembi pari, lembi alternati.

Il magazzino astucci é predisposto per essere integrato con un nastro motorizzato orizzontale, per permettere all'operatore un facile carico degli astucci consentendo anche un'elevata autonomia.

La K150 ha dimensioni che permettono la sua collocazione in uno spazio ridotto; per queste sue caratteristiche è estremamente accessibile all'operatore.

Le parti a formato e le relative registrazioni sono state realizzate in modo da consentire all'operatore di eseguire il cambio formato in breve tempo e con sicurezza.

Le piastre su cui sono montate i movimenti di chiusura degli astucci possono essere semplicemente e rapidamente smontate e sostituite con altre pre registrate, per effettuare un cambio formato rapidissimo oppure un cambio del tipo di chiusura.

La K150 viene con un sistema di alimentazione per flaconi , che provvedono automaticamente a separare ed orientare il prodotto prima che questo venga delicatamente introdotto nell'astuccio preventivamente aperto e formato.

Il PLC controlla automaticamente tutte le fasi del confezionamento segnalando sul display eventuali anomalie e, se necessario, arrestando la macchina per consentire il controllo.

Peso macchina: kg.1100.

Consumo aria compressa: NI/mion.75.

Potenza totale installata: KW 2,5.

Velocità: max.120 cicli/minuto.

DIMENSIONI ASTUCCI A 20 - 85 x B 12 - 60 x C 50 - 190 mm.