



## Vendido IMA K150


### Fotos



### Detalles del producto

<b>Categoría:</b>	Vendido
<b>Machine:</b>	K150
<b>Machine code:</b>	IT168 20-00040
<b>Fabricante:</b>	IMA
<b>Año de fabricación:</b>	2001

### Descripción



**INTIMAC S.R.L.**

Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it

#### Estuchadora para frascos Ima K150

La máquina de estuchadora horizontal K150 ha sido diseñada para ser insertada en líneas de envasado de producción media.

La velocidad definitivamente superior a la norma es el resultado de una investigación continua que ha permitido alcanzar una tecnología avanzada en el sector del embalaje.

El K150 empaca productos de las industrias farmacéutica, química, cosmética y alimentaria en cajas.

Los estuches del tipo pre-pegado se cargan en el almacén para un fácil acceso para el operador, se recogen y se abren en positivo mediante un dispositivo de ventosa en fase con el sistema de transporte.

Lo mismo puede tener el cierre de encaje con bordes parejos, alternando flaps.

El cargador de cartones está diseñado para integrarse con una correa horizontal motorizada, para permitir al operador una fácil carga de los cartones, lo que también permite una alta autonomía.

El K150 tiene dimensiones que permiten colocarlo en un espacio pequeño; Por estas características es extremadamente accesible para el operador.

Las partes de formato y los registros relacionados se han realizado de tal manera que el operador pueda realizar el cambio de formato en poco tiempo y con seguridad.

Las placas en las que se montan los movimientos de cierre de las cajas se pueden desmontar simple y rápidamente y se pueden reemplazar por otras pre-grabadas, para realizar un cambio de formato muy rápido o un cambio en el tipo de cierre.

El K150 viene con un sistema de alimentación para frascos, que separa y orienta automáticamente el producto antes de introducirlo suavemente en el estuche previamente abierto y formado.

El PLC controla automáticamente todas las fases del embalaje, lo que indica cualquier anomalía en la pantalla y, si es necesario, detiene la máquina para permitir la comprobación.

Peso de la máquina: 100 kg.

Consumo de aire comprimido: NI/mion. 75.

Potencia total instalada: 2.5 KW.

Velocidad: máximo 120 ciclos/minuto.

DIMENSIONES DE ESTUCHES A 20 - 85 x B 12 - 60 x C 50 - 190 mm.