



## Fardellatrici/Fascettatrici IMA BFB MS500

### Immagini



### Dettagli prodotto

<b>Categoria:</b>	Vendute
<b>Macchina:</b>	MS500
<b>Codice macchina:</b>	IT169 20-00039
<b>Costruttore:</b>	IMA BFB
<b>Anno di costruzione:</b>	2001

### Descrizione



**INTIMAC S.R.L.**

Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it

Fardellatrice con tunnel di termoretrazione IMA BFB MS500

La macchina è dotata di uno stop manuale ad auto-mantenimento.

La presenza di un corpo sotto il dispositivo di saldatura o il sovraccarico del gruppo introduzione provoca l'arresto in emergenza automatico della macchina, ciò è dovuto al microinterruttore.

Il saldatore è munito di una protezione di teflon ed è molleggiato.

La motorizzazione principale comprende un motore autofrenante completo di puleggia espansibile per la regolazione della velocità, un riduttore recante una puleggia e diametro fisso con giunto a frizione, una catena per la trasmissione del moto dal riduttore all'albero delle camme.

L'immissione del fardello nella zona di saldatura viene eseguita dal piattello introduttore trainato da una catena azionata da un motoriduttore auto frenante.

- Nastro trasportatore di alimentazione
- Barra saldante ad induzione
- Alimentazione adatta alle dimensioni diverse dei cartoni
- Design compatto
- Completo di tunnel di termoretrazione con ventola di circolazione interna e ventola di raffreddamento

Dati tecnici:

Frequenza: Hz 50.

Tensione: Volt 380.

Capacità produttiva fardelli/min 30

Larghezza materiale PE mm 50-500 Max diam. rotolo mm 300.

Apertura tunnel mm 230 x 560.

Altezza astuccio 12-200 mm.

Larghezza astuccio 15-330 mm.

Lunghezza astuccio 50-300 mm.

Altezza fardello 30-200 mm.

Larghezza fardello 15-300 mm.

Lunghezza fardello 60-330 mm.