



## ОБЕРТОЧНЫЕ/ОБАНДЕРОЛИВАЮЩИЕ МАШИНЫ IMA BFB MS500

### Фотографии



### Детали продукта

<b>категория:</b>	продан
<b>машина:</b>	MS500
<b>Код оборудования:</b>	IT169 20-00039
<b>Сборка:</b>	IMA BFB
<b>Год сборки:</b>	2001

### описание



**INTIMAC S.R.L.**

Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it

Слой с прогрева туннелями IMA BFB MS500

Машина оснащена ручной остановкой для самообслуживания.

Наличие кузова под сварочного устройства или перегрузка входной группы приводит к остановке машины в автоматической чрезвычайной ситуации, это связано с микрокомтом.

Сварщик оснащен тефлоновым защитным и мягким.

Основной двигатель включает в себя самоотражающийся двигатель в комплекте с экспансивным шкивом для регулирования скорости, коробка передач с шкивом и фиксированный диаметр с сцеплением сустава, цепь для передачи велосипеда от коробки передач кулачок вала.

Размещение груза в зоне сварки осуществляется вводной пластиной, затянутой цепью, управляемой тормозным двигателем автомобиля.

- Силовая конвейерная лента
- Индукционный сварочный батончик
- Кормление подходит для различных размеров коробки
- Компактный дизайн
- В комплекте с тепловым туннелем с внутренней циркуляции вентилятора и охлаждения вентилятора

Технические данные:

Частота: Гц 50.

Напряжение: Вольт 380.

Мощность производства Бурденс/мин 30

Материал шириной PE мм 50-500 Max diam. 300 мм рулон.

Открытие туннеля мм 230 x 560.

Высота корпуса 12-200 мм.

Ширина корпуса 15-330 мм.

Длина корпуса 50-300 мм.

Нагрузка по высоте 30-200 мм.

Ширина нагрузки 15-300 мм.

Длина нагрузки 60-330 мм.