



## Fardellatrici/Fascettatrici Cam G60

### Immagini



### Dettagli prodotto

<b>Categoria:</b>	Fardellatrici/Fascettatrici
<b>Macchina:</b>	G60
<b>Codice macchina:</b>	IT194
<b>Costruttore:</b>	Cam
<b>Anno di costruzione:</b>	1999

### Descrizione



**INTIMAC S.R.L.**

Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it

L'incelofanatrice automatica CAM G60 è una macchina di nuova concezione, progettata per effettuare l'impacchettamento e il confezionamento completo di prodotti a forma di parallelepipedo, ad altissima velocità, utilizzando film plastico termosaldabile e, su richiesta, carta Kraft. Mantiene un'ampia flessibilità di impiego, garantendo elevate prestazioni e affidabilità.

Il ciclo di lavoro completamente automatico, richiede l'operatore solo per il cambio della bobina di materiale di avvolgimento. Questa operazione è più rapida grazie al dispositivo di sostituzione rapida della pellicola.

Il secondo albero della bobina viene fornito di serie con la macchina.

Predisposta per un facile e rapido cambio formato, questa macchina è estremamente versatile.

Tutti i dispositivi di regolazione sono stati disposti sul lato dell'operatore, mentre gli elementi strutturali, che limitano l'accessibilità alla manipolazione del prodotto, sono stati eliminati.

Il basamento della macchina consente la completa separazione dell'area di movimentazione del prodotto dal meccanismo di azionamento meccanico.

- tutti i controlli sono ottenuti mediante movimenti meccanici positivi.
- l'arresto e l'avvio del trasportatore di alimentazione sono controllati dal prodotto in entrata.
- la velocità viene regolata in modo continuo da un selettore sul pannello di controllo.
- Il trascinamento del materiale d'incarto viene effettuato per mezzo di una pinza meccanica che lavora su tutta la larghezza del film.
- L'accatastamento dei prodotti si ottiene meccanicamente con il conteggio del numero di strati.

Può essere installato in qualsiasi linea di confezionamento e può essere collegato a qualsiasi macchina a monte con una semplice chiusura.

Questa macchina è dotata di PLC "Picomat" e display di visualizzazione per identificare le cause dell'arresto della macchina o dell'apertura delle protezioni.

Velocità al minuto: max 60 cicli.

Potenza assorbita: max 3,5 KW

Peso lordo: 1650 Kg.

Peso netto: 1.350 Kg.