



Encelofanadoras/Enfajadoras/Encartonadoras Cam G60

Fotos



Detalles del producto

Categoría:	Encelofanadoras/Enfajadoras/Encartonadoras
Machine:	G60
Machine code:	IT194
Fabricante:	Cam
Año de fabricación:	1999

Descripción



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

La envolvedoraa automática CAM G60 es una máquina de nuevo concepto, diseñada para realizar el enfardado y la envoltura completa de productos con forma de paralelepípedo, a muy alta velocidad, utilizando film plástico termosellable y, bajo pedido, papel Kraft.

Mantiene una amplia flexibilidad de empleo, garantizando un alto rendimiento y fiabilidad.

El ciclo de trabajo, completamente automático, requiere que el operador sólo realice el cambio de bobina de material de envoltura.

Esta operación es más rápida gracias al dispositivo de sustitución rápida de la película.

El segundo eje del molinete se suministra de forma estándar con la máquina. Pre-organizada para un cambio fácil y rápido, esta máquina es extremadamente versátil.

Todas las facilidades de ajuste se han dispuesto en el lado del operador, mientras que se han eliminado los elementos estructurales que limitan la accesibilidad a la manipulación del producto.

La base de la máquina permite la separación completa del área de manipulación del producto del mecanismo de accionamiento mecánico.

- todos los controles se realizan mediante movimientos mecánicos positivos.

- La parada y el arranque de la cinta de alimentación son controlados por el producto entrante.

- La velocidad se ajusta de forma continua mediante un selector en el panel de control.

- El arrastre del material de envoltura se realiza mediante una pinza mecánica que trabaja en todo el ancho de la película.

- El apilamiento de los productos se realiza mecánicamente con el recuento del número de capas.

Se puede instalar en cualquier línea de envasado y se puede conectar a cualquier máquina anterior mediante un simple cierre.

Esta máquina está equipada con "Picomat" PLC y pantalla de visualización para identificar las causas de la parada de la máquina o de la apertura de las protecciones.

Velocidad por minuto: max 60 ciclos

Potencia absorbida: max 3,5 KW

Peso bruto: 1650 Kg.

Peso neto: 1.350 Kg.