



## КОМПЛЕКСНЫЕ ЛИНИИ Eurovent 600 CMG - 600

### Фотографии





## Детали продукта

категория:	продал
машина:	600 CMG - 600
Код оборудования:	IT196



**INTIMAC S.R.L.**

Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it

---

**Сборка:** Eurovent

**Год сборки:** 2000

## описание

---



Полная гранулированная линия Eurovent 200 кг Мод. 600 CMG - 600  
**ГРАНУЛАТОР МИКШЕР**

**Смеситель**

Цистерна из 316L из нержавеющей стали.

Чаша смесителя имеет коническую форму дизайна для улучшения смешивания потока картины продукта. Внутри цистерны смесителя находится 2-ступенчатый шейкер, который смешивает атмосферное давление продукта. Двухступенчатый боковой резак установлен на стороне цистерны и используется, чтобы помочь процессу гранулирования. Продукт загружается непосредственно в корпус смесителя контейнером продукта из вакуумной системы погрузки. Когда процесс смешивания и гранулирования завершен, продукт выгружается через выхлопную дверь на влажную мельницу для вакуумной передачи в сушилку для жидкости.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:**

Тип машины: 600 CMG

Объем чаши: 600 литров

Емкость танка: 220 кг/250 кг

Мешалка

Двигатель: 26/33 кВт

Низкая/высокая скорость: 172/86 об/мин.

Скорость движения: 12 кругов в минуту

Боковой резак

Двигатель: 11/9 кВт

Низкая/высокая скорость: 1430/2850 об/мин.

Вакуумная система загрузки

Транспортная скорость: 600 кг/час

Максимальное расстояние: 5 метров

Влажная мельница

Двигатель: 7,5 кВт

Girante: Квадратный тип

Экран: Grooved отверстие

Услуги

Электричество: 415 вольт/3ph/50hz/NE

Воздух: 4-6 Бар на ISO 8573-1 CLASSE 1-2-1

Уплотнение воды очистки

Потребление: 50 литров/мин

Давление: Мин 1.0 Бар/Макс. 2.0 Бар

**ЖИДКОСТЬ КРОВАТЬ**

Тип машины: Модель 600

Максимальный объем работы: 600 литров

Максимальная нагрузка: 220 кг

Материал контейнера кровати сетки: пластина conidor

Фильтр мешок продукта: нейлоновый мешок с брэнсмет нить

Подъемный поршневый насос: гидравлический воздушный насос 20:1

Кондиционер:

Фильтрация воздуха на входящий: Группа EU4 - EU13 HEPA

Нагреватель:


Отопление означает: насыщенные steam@3. 5 барных г

Потребление: 0,1 кг/с

Отопительная способность: повышение температуры на 90 градусов Цельсия

Давление проекта: 6 бар g

Вентилятор Центрифуго:



**INTIMAC S.R.L.**

Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it

---

Емкость вентилятора: 1.6 м<sup>3</sup>/с при 20 градусах Цельсия

Давление развито: 7500 Па

Вентиляторный двигатель: 22 кВт

Сухая мельница

Двигатель: 4квт

Вакуумная разрядка:

Транспортная норма: 720 кг/час

Услуги:

Электричество: 415V, 50 Гц, 3ph. Н. Е.

Поставка воздуха: 4 - 6 бар g ISO 8473-1 класс 1-2-1.

Расход воздуха: 4,7 л/сек.