



Etiqueteuses Neri Marchesini BL400

Images



Détails du produit

Catégorie:	Etiqueteuses
Machine:	BL400
Référence machine:	IT325
Constructeur:	Neri Marchesini
Année:	2008

Description



Etiqueteuse automatique de cartons Neri Marchesini BL400

Les machines de la série BL représentent l'apogée de la capacité de production de NERI dans le domaine des étiqueteuses linéaires et sont le point culminant de ses nombreuses années d'expérience dans l'application d'adhésifs.

Les principales caractéristiques de cette série sont la construction particulière du balcon qui facilite les procédures de dégagement, le système de transport positif du carton dans le pas qui rend la machine complètement sûre, l'ergonomie qui réduit l'accessibilité à 70 cm seulement et la division de la machine en trois zones : opérationnelle, mécanique et électrique.

Les machines BL peuvent travailler en ligne avec d'autres machines d'emballage, ou comme unités autonomes lorsqu'elles sont équipées des dispositifs d'entrée et de sortie des cartons requis.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD :

Etiqueteuse balcon construction en acier inoxydable exécutée.

Armoire électrique sur le panneau de la machine.

Accès facile par l'arrière aux parties électriques et mécaniques ; grande porte munie d'un interrupteur de sécurité.

Transport positif des cartons par courroies crantées.

Bande transporteuse supérieure pour maintenir le carton stable pendant l'application des scellés inviolables (VTE et TE).

Gestion de la machine par PLC avec logique positive à sécurité intégrée.

Dériveur automatique à double bande horizontale pour le regroupement des produits à l'entrée de la machine.

Dispositif de temporisation mécanique pour distribuer les cartons sur les courroies dentées du convoyeur principal.

Distribution d'étiquettes avec moteur pas à pas Synchronisation automatique de la vitesse de travail des moteurs.

Autodiagnostic sur écran tactile couleur 6" sur bras pivotant.

Système d'auto-apprentissage de la longueur des étiquettes.

Système de changement automatique d'étiquettes avec paramétrage par clavier et possibilité de mémoriser différentes tailles d'étiquettes.

Contrôle de la charge minimale à l'entrée et de la charge maximale à la sortie.

Largeur du carton (A) 20 ÷ 180 mm.

Hauteur du carton (B) 15 ÷ 120 mm.

Longueur du carton (C) 70 ÷ 200 mm.

Hauteur de la vignette 20 ÷ 60 mm.

Longueur de la vignette 15 ÷ 80 mm.

Vitesse maximale (Pcs/min.) 400.

Vitesse de l'étiquette 0 ÷ 50 m/min.

Diamètre maximum de la bobine 400 mm.

Alimentation électrique standard 380 - 220 V-50 Hz.

Puissance installée 2 kW.

Pression de l'air comprimé 6 bar.

Consommation d'air comprimé 20 NI/min.