



INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Bündel-/Einschlagmaschinen Prb FAR 2001

Fotos





INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it



Angaben zum Produkt

Kategorie:	Volleinschlang- und Schrumpfgeräte
Maschine:	
Maschinencode:	25-1935
Maschinenhersteller:	Prb
Baujahr:	n/a

Beschreibung



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Die automatische Schrumpfverpackungsmaschine PRB FAR 2001 ist für das Bündeln und Verpacken verschiedener Produkte für unterschiedliche Marktsegmente konzipiert. Hohe Zuverlässigkeit kombiniert mit großer Formatflexibilität. Das positive Folienabwicklungssystem und der Produkttransport mit einem mechanischen Kamm ermöglichen eine hervorragende Verpackungsqualität.

Die FAR 2001 ist eine Maschine mit ausschließlich mechanischen Kurvenbewegungen und vollautomatischem Betrieb. Die Maschine ist in der Lage, Kartons zu Paketen zu bündeln und diese entweder komplett einzuwickeln oder zu bündeln. Der Arbeitszyklus ist durch folgende Vorgänge definiert: Abwickeln des Kartons, Bündelbildung, Abwickeln der Rolle und Schneiden der Folie, Einwickeln des Bündels, Falten und Verschweißen der Folie. Die Folie wird temperaturgesteuert verschweißt. Das Kartonschichtsystem ist mechanisch und synchronisiert direkt angetrieben. Die Anzahl der Lagen pro Maschinenzklus wird durch ein Zahnradpaar bestimmt, das sich je nach Format ändert. Empfohlene Folien: Cellophan MST 350 und XST 350 - 40 g/qm, Polypropylen PP biaxial verstreckt, zweifach gefaltet 26 bis 32 Mikron, Schrumpffolie PVC 8 - 10% antistatisch 30 Mikron, heißschmelzlackiertes Cellophan 630 MS,
TECHNISCHE DATEN

100 MM BREITE X 1200 MM LÄNGE DOPPELSEITIGES PVC-FÖRDERBAND SCHIEBESTATION
HALTESTATION

FALTSTATION MIT VARIABLER GESCHWINDIGKEIT

SAFETY GUARDS

VERPACKUNGSKAPAZITÄT:

ABMESSUNGEN DER VERPACKUNG:

LÄNGE: MIN. 60 MM - MAX. 210 MM

BREITE: MIN. 60 MM - MAX. 250 MM

HÖHE: MIN. 10 MM - MAX. 150 MM

MAXIMALE LEISTUNG: 80 PACKUNGEN/MINUTE

LEISTUNG: 2,5 KW