INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Cabine à flux laminaire horizontal Bio Air S@feflow 1.2

Images

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Détails du produit

Catégorie:	Instruments de Laboratoire
Machine:	S@feflow 1.2
Référence machine:	22-1819
Constructeur:	Bio Air
Année:	2011

Description

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Cabine à flux laminaire horizontal Marque BioAir Modèle S@feflow 1.2
Les S@feflow Two sont les toutes dernières enceintes de sécurité microbiologique BioAir de classe II (type A2) conçues pour permettre une manipulation stérile tout en protégeant l'opérateur, l'environnement et le produit contre la contamination biologique. Les enceintes S@feflow Two sont certifiées selon la norme EN12469:2000 par TUV Nor.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Le ventilateur à moteur EC contrôlé par microprocesseur améliore l'efficacité énergétique et réduit les coûts d'exploitation.
- Entièrement conforme à la norme de sécurité EN12469, testée et certifiée par TUV Nord, l'agence de test leader en Europe.
- Volet coulissant électrique étanche à l'air et aux aérosols avec mouvement « yzy » unique.
- Kit UV à double usage : installable sur le mur arrière ou fonctionnant comme un kit mobile.
- Ouverture frontale inclinée à 10° pour maximiser le confort.
- Système innovant de basculement du bord inférieur pour un nettoyage en toute sécurité de la vitre avant.
- Double peau avec fenêtres pour une protection et un confort accrus.
- Mode éco pour réduire la consommation d'énergie
- Double système d'éclairage : choix entre fluorescence et LED.
- Panneau de commande à écran tactile couleur d (Allemagne).
SERVICES STANDARD
Les utilitaires sont situés sur le mur arrière de la zone de travail. Les connecteurs pour les utilitaires sont situés sur le
sur le dessus de l'armoire, vers l'arrière.
Robinet d'aspiration amovible. Sur la paroi arrière, côté droit.
Robinet de gaz amovible avec électrovanne de sécurité. Sur la paroi arrière, côté droit.
Prise électrique. Sur le mur arrière, côté droit.
Prise pour kit UV mobile. Sur la paroi arrière, côté droit.
Port d'échantillonnage DOP. Sous le plan de travail, côté gauche.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Référence avec plan de travail solide LDH4200
Dimensions extérieures (l,p,h) mm 1490 x 850 (790 avec les plastiques ouverts) x 1365
Dimensions de la surface de travail (l,p,h) mm 1280 x 595 x 700
Ouverture frontale (mm) 210
Poids (Kg) 260
Efficacité des filtres HEPA > 99,995% MPPS (test MPPS selon EN1822.1)
Volume d'air évacué ?480 m3/h
Moteur(s) centrifuge(s) avec autorégulation de la vitesse en fonction de l'état de colmatage du filtre.
Niveau de protection IP55 (2 soufflantes dans le modèle 1.8)
Alimentation électrique 230V 50Hz
Puissance (W) 375
Prises internes 1
Eclairage >850 lux
Niveau de pression acoustique <50 dB(A)
Structure principale : acier laminé à froid, laqué RAL 7035 + plastique ABS
Surface de l'espace de travail : acier inoxydable AISI 304 - finition 2B
Fenêtres des parois frontales et latérales : verre de sécurité feuilleté