



Llenadoras y Tapadoras para Liquidos ROMMELAG

Fotos





Detalles del producto

Categoría:	Blow-Fill-Seal Equipos
Machine:	
Machine code:	22F240
Fabricante:	ROMMELAG
Año de fabricación:	1993

Descripción



La Rommelag Tipo 305M se ha utilizado para llenar productos farmacéuticos estériles en viales de dosis unitarias

- Viales de dosis unitarias de 2, 2,5 y 4ml a 11000 UDV's por hora.
- La calificación de vapor en el lugar y las corridas de medios se realizaron anualmente.

Especificaciones de la máquina: Datos de referencia:

- Tipo de máquina: 305M
- Construida: 1993
- Número de máquina: 3523-145/579,92

Dimensiones y peso:

- Peso: aprox. 7000kgs
- Longitud: aprox. 3150mm
- Anchura: aprox. 2825mm
- Altura: aprox. 2800mm

Emisiones:

- Ruido: 77 dB(A)

Especificaciones de servicios: Eléctrico:

- Tipo de caja: IP54
- Tensión de alimentación: 3 x 400 V+N, PE
- Frecuencia: 50 HZ
- Corriente: 120 A
- Tensión de control: 24 V DC
- Fusible principal: 125 A
- Consumo de energía nominal: 80 kVA

Neumática:

- Presión de aire: 8 bar
- Max. Consumo: 350 l/min

Hidráulica:

- Presión: máx. 160 bar
- Motor hidráulico: 11 kW

Otros datos de la máquina:

- Extrusora Ø: 45 mm (9 D)
- Motor de la extrusora: 32kW
- Plástico granulado utilizado: LDPE
- Capacidad de plastificación del granulado plástico 65 kg/h
- Vapor: 2,5 bar; pureza <1 ?m
- Consumo para la preparación: 40 kg/h
- Consumo para la producción: 15 kg/h
- Agua de refrigeración: 12 °C, 4 bar; <55 ?m / 12 °dH
- Consumo: 2 m3/h

incluido

- Máquina Rommelag Tipo 305M BFS.
- Los moldes se suministrarán con la máquina, pero sin ninguna codificación de producto.
- Transportadores de la máquina
- Policargador Chr. Stougaard PGT 34.
- Secador Jenco HD50T.
- Paquete hidráulico Hydraulik 32-1,31-00-3.



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

- Conjunto de bomba de vacío.
- Documentación de funcionamiento y mantenimiento