



СТЕРИЛИЗАТОРЫ/ЛИОФИЛИЗАТОРЫ DE LAMA DLOV PLSA

Фотографии



Детали продукта

категория:	продал
машина:	DLOV PLSA
Код оборудования:	IT346
Сборка:	DE LAMA
Год сборки:	1999

описание



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Напряжение питания: 380 В, 50 Гц, трехфазный
Установленная мощность: 4,5 кВт
Максимальное рабочее давление: 2,5 бар, 250 кПа
Максимальная рабочая температура: 138,2 °C, 411,2 K
Полезная емкость: 1000 литров
Внутренние размеры: высота 1000 мм, ширина 800 мм, глубина 1250 мм.
Внешние размеры: высота 2150 мм, ширина 1700 мм, глубина 1800 мм.
Теоретический вес холостого хода: 2100 кг
Теоретический вес при гидравлическом испытании: 3100 кг
Теоретический рабочий вес (за исключением продукта): 2150 кг
Подача воды вакуумный насос:
размер крепления: Ø ½ "" газ UNI338
Минимальное давление: 1,5 бар
Максимальная температура: 20 ° C
Максимальный требуемый расход: 0,9 м3 / ч (15 литров в минуту)
Ориентировочный расход за цикл: 750 литров
Подача воды для охлаждения:
размер крепления: Ø ½ "" газ
Минимальное давление: 2,5 бар
Максимальная температура: 20 ° C
Максимальный требуемый расход: 0,72 м3 / ч (12 литров в минуту)
Чистый сухой насыщенный пар:
размер крепления: Ø ¾ "" DN 20
максимальное давление: 3,5 бар, минимальное давление: 2,5 бар
максимальный требуемый расход: 90 кг / ч
ориентировочный цикл потребления: 68 кг
промышленный пар для полостей:
размер крепления: Ø ½ "" газ UNI338
максимальное давление: 3,5 бар, минимальное давление: 2,5 бар
максимальный требуемый расход: 45 кг / ч
ориентировочный цикл потребления: 34 кг
стерильный сжатый воздух вход в комнату:
размер крепления: Ø ½ "" газ UNI338
максимальное давление: 3,5 бар, минимальное давление: 2,5 бар
Максимальный требуемый расход: 50 м3 / ч (840 литров в минуту)
ориентировочный расход цикла: 16 800 литров
сжатый воздух инструменты:
для управления - размеры соединений: Ø ½ "" газ UNI338
максимальное давление: 7 бар, минимальное давление: 6 бар
Максимальный требуемый расход: 5 м3 / ч (83 литра в минуту)
Установленная электрическая мощность:
система: трехфазный + земля + нейтральный
напряжение: 380 В-частота: 50 Гц
мощность: 3,55 кВт
чрезмерный разряд. Клапан безопасности камеры:
размер крепления: 1 ½ "" ГАЗ F UNI338
Максимальная температура: 140 ° C
чрезмерный разряд. Предохранительный клапан.:
размер крепления: 1 " ГАЗ F UNI338
Максимальная температура: 140 ° C
Вакуумный насос выхлопных газов-общий выхлоп:
размер крепления: 1 ½ "" UNI338 газ



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Максимальная температура: 110 ° C