INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Autoclaves/Liofilizadores/Hornos de Esterilizacion o Despirogenizacion DE LAMA DLOV PLSA

Fotos

Detalles del producto

Categoría:	Vendido
Machine:	DLOV PLSA
Machine code:	IT346
Fabricante:	DE LAMA
Año de fabricación:	1999

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Descripción

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Tensión de alimentación: 380 V, 50 Hz, trifásico
Potencia instalada: 4,5 kW
Presión máxima de trabajo: 2,5 bar, 250 kPa
Temperatura máxima de funcionamiento: 138.2 °c, 411.2 K
Capacidad útil: 1000 litros
Dimensiones internas: altura 1000 mm, ancho 800 mm, profundidad 1250 mm.
Dimensiones externas: altura 2150 mm, ancho 1700 mm, profundidad 1800 mm.
Peso vacío teórico: 2100 kg
Peso teórico en pruebas hidráulicas: 3100 kg
Peso de trabajo teórico (sin producto): 2150 kg
Bomba de vacío de suministro de agua:
tamaño de la conexión: Ø ½ "" GAS UNI338
Presión mínima: 1,5 bar
Temperatura máxima: 20 °C
Caudal máximo requerido: 0.9 m3 / h (15 litros por minuto)
Consumo indicativo por ciclo: 750 litros
Suministro de agua para enfriamiento:
tamaño de la conexión: Ø ½ "" GAS
Presión mínima: 2,5 bar
Temperatura máxima: 20 °C
Caudal máximo requerido: 0.72 m3 / h (12 litros por minuto)
Limpie el vapor saturado seco:
tamaño de la conexión: Ø ¾ "" DN 20
presión máxima: 3.5 bar, presión mínima: 2,5 bar
capacidad máxima requerida: 90 Kg / h
ciclo de consumo indicativo: 68 Kg
vapor industrial para enclavamientos:
tamaño de la conexión: Ø ½ "" GAS UNI338
presión máxima: 3.5 bar, presión mínima: 2,5 bar
capacidad máxima requerida: 45 Kg / h
ciclo de consumo indicativo: 34 Kg
entrada estéril del sitio del aire comprimido:
tamaño de la conexión: Ø ½ "" GAS UNI338
presión máxima: 3.5 bar, presión mínima: 2,5 bar
Capacidad máxima requerida: 50 m3/h (840 litros por minuto)
ciclo de consumo indicativo: 16.800 litros
herramientas de aire comprimido:
para mandos – dimensiones de conexión: Ø ½ "" GAS UNI338
presión máxima: 7 bar, presión mínima: 6 bar
Capacidad máxima requerida: 5 m3 / h (83 litros por minuto)
Energía eléctrica instalada:
sistema: trifásico + tierra + neutral
voltaje: 380V-frequency: 50Hz
potencia: 3.55 kW
superpres de descarga. Válvula de seguridad de la cámara:
tamaño de la conexión: 1 ½ "" GAS F UNI338
Temperatura máxima: 140 °C
superpres de descarga. Intercap válvula de seguridad.:
Tamaño de la conexión: 1 "GAS F UNI338
Temperatura máxima: 140 °C
Descarga-descarga total de la bomba de vacío:
tamaño de la conexión: 1 ½ "" GAS UNI338

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Temperatura máxima: 110 °C