





Etikettierer Neri Marchesini BL400 VTE

Fotos





Angaben zum Produkt

Kategorie:	Etikettierer
Maschine:	BL400 VTE
Maschinencode:	IT372
Maschinenhersteller:	Neri Marchesini
Baujahr:	2006

Beschreibung



Die Maschinen der BL-Serie stehen an der Spitze der Produktion von Neri im Bereich der Linearetikettierer und stellen die Synthese aus langjähriger Erfahrung in der Applikation von Selbstklebern dar. Hauptmerkmale, die diese Maschinenreihe auszeichnen, sind die besondere Balkonbauweise, die Reinigungs- und Inspektionsarbeiten extrem einfach macht, das positive Transportsystem der Boxen, das die Maschine komplett ausfallsicher macht, und die Ergonomie, die den Arbeitsbereich auf nur 70 cm reduziert und den Arbeitsbereich von der Mechanik und Elektrik trennt.

Die BL-Maschinen können in Reihe mit anderen Verpackungsmaschinen oder offline mit geeigneten Vorrichtungen zum Zuführen und Zurücknehmen der Kartons arbeiten.

STANDARD AUSSTATTUNG:

Balkonmaschine mit satiniertem Edelstahlrahmen.

Schalttafel an Bord der Maschine.

Leichter Zugang zum elektrischen und mechanischen Teil.

Positiver Transport der Kartons über Zahnriemen.

Stabilisierungsband für den Oberkarton während der Anwendungsphase der beiden Dichtungen der Unverletzlichkeit (VET und TE).

Maschinenverwaltung mittels einer SPS, die mit einem "fehlersicheren"; positiven Logikprogramm ausgestattet ist.

Automatischer Etikettenabwickler.

Doppelte horizontale Förderbänder zur Akkumulation von Eingangsboxen.

Vorrichtung zur Abgabe von Phasen- und Stufenkartons auf Zahnförderbänder.

Etikettenverteilung mittels eines Präzisionsschrittmotors.

Automatische Synchronisation der Arbeitsgeschwindigkeiten.

6"; Farbvideo zur Selbstdiagnose, installiert auf einem rotierenden Arm.

Automatisches Lernen der Länge der zu behandelnden Etiketten.

Automatischer Etikettenwechsel mit Terminalabruf und Möglichkeit zur Speicherung verschiedener Etikettenformate.

Vorrichtung zum Steuern der minimalen Eingangslast und der maximalen Ausgangslast.

Kastenbreite (A) 20 ÷ 180 mm.

Kastenhöhe (B) 15 ÷ 120 mm.

Kastenlänge (C) 70 ÷ 200 mm.

Etikettenhöhe 20 ÷ 60 mm.

Etikettenlänge 15 ÷ 80 mm.

Maximale Produktion (Stück/Min.) 400.

Etikettenausgabegeschwindigkeit 0 ÷ 50 m/min.

Maximaler Rollendurchmesser 400 mm.

Standard-Stromversorgung 380 - 220 V-50 Hz.

Installierte Leistung 2 kW.

Druckluftdruck 6 bar.

Druckluftverbrauch 20 NI/min.