



КОМПЛЕКСНЫЕ ЛИНИИ Uhlmann ESA1025+ B1240+C2155+ XS2 +PEWO PACK + T-4000

Фотографии





Детали продукта

категория:	КОМПЛЕКСНЫЕ ЛИНИИ
машина:	ESA1025+ B1240+C2155+ XS2 +PEWO PACK + T-4000
Код оборудования:	IT376
Сборка:	Uhlmann
Год сборки:	2011

описание



Полная линия по упаковке карпул, состоящая из:

Этикетировочная машина для флаконов / карпул ESA1025 Bausch & Stroebel

Этикетировщики серии ESA наносят самоклеящиеся этикетки с рулона на маленькие бутылки и флаконы, а также флаконы, картриджи и другие нестабильные емкости. Эти этикетировщики непрерывного действия имеют чрезвычайно компактную конструкцию. Все электрические, электронные компоненты и компоненты ПЛК интегрированы в машины для экономии места. Диспенсер этикеток имеет модульную конструкцию и может быть оснащен как системами печати с прерывистым движением, так и системами печати с непрерывным движением. Базовое оснащение дозатора этикеток обеспечивает точную и деликатную маркировку контейнеров. Чтобы обеспечить большее удобство и надежность, функциональность дозатора этикеток может быть расширена за счет ряда дополнительных устройств управления и рабочих станций. Скорость до 30 000 флаконов в час. Диаметр контейнера: 7,5 - 36 мм. Высота контейнера: 20-140 мм.

Блистерная машина Uhlmann B1240 для карпул

Универсальный щеточный питатель, простое управление и низкие затраты на обслуживание продукта
Производительность при минимальной занимаемой площади. Маленькие и легкие инструменты.

Технические данные

Макс выход 250 блистеров / мин

Принцип уплотнения пластины

Индекс x ширина макс. 130 x 156,5 мм

Глубина формования макс. 24мм

Формовочный материал макс 400 мм

Материал покрытия макс 240 мм

Обрабатываемые термопластические формовочные материалы, ПВХ, ПВХ / ПВДХ, ламинаты ПВХ / Aclar, алюминиевые ламинаты, ПЭТ

Подходящие материалы для крышки Алюминиевая фольга, бумага, ПВХ или аналогичный материал для термосваривания

Картонная машина для упаковки блистеров и листов по 1, 2 или 3 штуки C2155

Картонная машина с прерывистым движением последнего поколения машин с исключительно простыми функциями управления. Максимальная надежность, например, для упаковки блистеров, бутылок, флаконов или подушек. Основные особенности: серворегулируемый указатель маховика и загрузка продукта для обеспечения надежности процесса. Картонный склад ок. 1500 коробок.

Ротационный захват картона с функцией предварительного механического взлома позволяет обрабатывать практически все виды картона. Взаимозаменяемая станция запирающая: простой переход от блокировки к закрытию термоклеем. Быстрая смена формата с помощью нескольких легко заменяемых частей формата. Максимальное производство 150 коробок / мин. Прерывистый режим работы. Сфера применения блистеры, флаконы. Максимальный размер коробки [А x В x Н] 115 x 100 x 170 мм. Шаг 140 мм. Макс. № блистеров 14. Максимальная высота пачки блистеров 95 мм. Типы блокировки закрытия

Динамические весы XS2 отличаются особенно компактной конструкцией и небольшими размерами.

Это делает его идеальным для приложений с ограниченным производственным пространством и позволяет легко интегрировать его в существующую производственную линию. Благодаря мастеру «автоматической настройки» и удобному интерфейсу с 15-дюймовым сенсорным экраном для настройки меню требуется минимальное обучение. Многоязычный профиль пользователя и функции изображения продукта обеспечивают быструю смену продукта и меньшее количество ошибок оператора, сводя к минимуму время простоя.

Автоматическая упаковочная машина PEWO PACK Мин. / Макс. Размеры пачки: - 60 x 30 x 60 мм [Д x Ш x В]

- 360 x 180 x 250 мм [Д x Ш x В]. Каденция: до 80 упаковок / мин. Электропитание: 3x400 В + N + PE / 50 Гц Рабочее давление 5 бар. Тип используемой пленки: материал PE. Ширина пленки: мин .: 50 мм - макс .: 250 мм. Толщина пленки: мин .: 25 мкм - макс .: 100 мкм. Диаметр рулона: макс .: 300 мм

Сварочный аппарат T-4000 с автоматическим складыванием ребер. Верхнее и нижнее уплотнение.



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Управление мощностью с помощью контроллера SOCO SYSTEM обеспечивает эффективное разделение и высокую производительность. Компактная машина доступна в двух базовых моделях T-4000 и T-4200. Машину очень легко отрегулировать под текущий размер ящика, и регулировку можно производить с обеих сторон. Легкая замена ремня. Компактная конструкция. Простое и экономичное обслуживание. Обширный ассортимент аксессуаров, например. Колеса с тормозами, упаковочные столы и конвейерные ленты.