INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Lineas Completas Uhlmann ESA1025+ B1240+C2155+ XS2 +PEWO PACK + T-4000

Fotos

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Detalles del producto

Categoría:	Lineas Completas
Machine:	ESA1025+ B1240+C2155+ XS2 +PEWO PACK + T-4000
Machine code:	IT376
Fabricante:	Uhlmann
Año de fabricación:	2011

Descripción

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Línea completa para envasado de carpules compuesta por:
Etiquetadora de viales / carpule ESA1025 Bausch & Stroebel
Las etiquetadoras de la serie ESA aplican etiquetas autoadhesivas desde el rollo a pequeñas botellas y viales, así como a viales, cartuchos y otros recipientes inestables. Estas etiquetadoras de movimiento continuo tienen un diseño extremadamente compacto. Todos los componentes eléctricos, electrónicos y de PLC están integrados en las máquinas para ahorrar espacio. El dispensador de etiquetas tiene un diseño modular y puede equiparse tanto con sistemas de impresión de movimiento intermitente como con sistemas de impresión de movimiento continuo. El equipamiento básico del dispensador de etiquetas asegura que los envases estén etiquetados con precisión y delicadeza. Para proporcionar una mayor comodidad y confiabilidad, la funcionalidad del dispensador de etiquetas se puede mejorar mediante varios dispositivos de control y estaciones de trabajo adicionales. Acelere hasta 30.000 viales por hora. Diámetro del recipiente: 7,5 - 36 mm. Altura del contenedor: 20-140 mm.
Blister para carpules Uhlmann B1240
Alimentador de cepillo versátil, operación simple y bajos costos de seguimiento del producto
Productividad con la huella más pequeña. Herramientas pequeñas y ligeras. Datos técnicos
Salida máx. 250 ampollas / min
Principio de sellado de la placa
Índice x ancho máx. 130 x 156,5 mm
Profundidad de formación máx. 24 mm
Material de formación máx 400 mm
Material de la cubierta max 240 mm
Materiales de formación termoplásticos procesables, PVC, PVC / PVDC, laminados de PVC / Aclar, laminados de Al, PET
Materiales de tapa trabajables Papel de aluminio, papel, PVC o similar termosellable
Estuchadora para envasar blísteres y hojas de 1, 2 o 3 piezas C2155
Estuchadora de movimiento intermitente de la última generación de máquinas con funciones operativas excepcionalmente sencillas. Máxima fiabilidad para el envasado de blísteres, frascos, viales o paquetes almohada, por ejemplo. Aspectos destacados: Índice de volante servoregulado y carga de producto para la confiabilidad del proceso. Almacén de cartón de aprox. 1.500 cartones. El picking rotativo del cartón con función de pre-rotura mecánica permite el procesado de prácticamente todo tipo de cartón. Estación de bloqueo intercambiable: fácil transición del enclavamiento al cierre termofusible. Cambio de formato rápido con pocas piezas de formato fácilmente reemplazables. Producción máxima 150 cajas / min. Modo de funcionamiento intermitente. Ámbito de aplicación blisters, frascos. Tamaño máximo de la caja [A x B x H] 115 x 100 x 170 mm. Paso 140 mm. Max. No. de blíster 14. Altura máxima de la pila de blísters 95 mm. Tipos de cierre entrelazado
La báscula dinámica XS2 tiene un diseño particularmente compacto y un tamaño reducido. Esto lo hace perfecto para aplicaciones donde el espacio de la fábrica es limitado y permite una fácil integración en la línea de producción existente. Con el asistente de software de "configuración automática" y la interfaz de pantalla táctil de 15 pulgadas fácil de usar, se requiere una formación mínima para la configuración del menú. El perfil de usuario multilingüe y las características de imagen del producto garantizan un cambio de producto rápido y menos errores del operador, lo que minimiza el tiempo de inactividad.
Envolvedora automática PEWO PACK Dimensiones mínimas / máximas del paquete: - 60 x 30 x 60 mm [L x W x H]
- 360 x 180 x 250 mm [largo x ancho x alto]. Cadencia: hasta 80 paquetes / min. Alimentación: 3x400V + N + PE / 50Hz Presión de trabajo 5 bar. Tipo de película utilizable: material PE. Ancho de película: min .: 50 mm - máx .: 250 mm. Espesor de la película: min .: 25 ?m - máx .: 100 ?m. Diámetro de la bobina: máx .: 300 mm
Soldadora T-4000 con plegado automático de las aletas. Sellado superior e inferior. El control de potencia con el controlador SOCO SYSTEM garantiza una separación eficiente y una alta capacidad. La máquina compacta está disponible en dos modelos básicos T-4000 y T-4200. La máquina es muy fácil de ajustar para el tamaño actual de la caja y el ajuste se puede realizar desde ambos lados. Fácil cambio de cinturón. Diseño compacto. Mantenimiento sencillo y económico. Amplia gama de accesorios, p. Ej. Ruedas con freno,

mesas de empaque y cintas transportadoras.