



Komplette Linien Uhlmann ESA1025+ B1240+C2155+ XS2 +PEWO PACK + T-4000

Fotos





Angaben zum Produkt

Kategorie:	Komplette Linien
Maschine:	ESA1025+ B1240+C2155+ XS2 +PEWO PACK + T-4000
Maschinencode:	IT376
Maschinenhersteller:	Uhlmann
Baujahr:	2011

Beschreibung



Komplette Linie zum Verpacken von Karpulen bestehend aus:

Fläschchen- / Karpellenetikettierer ESA1025 Bausch & Stroebel

Die Etikettierer der ESA-Serie bringen selbstklebende Etiketten von der Rolle auf kleinen Flaschen und Fläschchen sowie Patronen und anderen instabilen Behältern an. Diese Etikettierer für kontinuierliche Bewegungen haben ein äußerst kompaktes Design. Alle elektrischen, elektronischen und SPS-Komponenten sind platzsparend in die Maschinen integriert. Der Etikettenspender ist modular aufgebaut und kann sowohl mit intermittierenden Bewegungsdrucksystemen als auch mit kontinuierlichen Bewegungsdrucksystemen ausgestattet werden. Die Grundausstattung des Etikettenspenders sorgt dafür, dass die Behälter präzise und fein etikettiert werden. Um mehr Komfort und Zuverlässigkeit zu bieten, kann die Funktionalität des Etikettenspenders durch eine Reihe zusätzlicher Steuergeräte und Arbeitsstationen verbessert werden. Beschleunigen Sie bis zu 30.000 Durchstechflaschen pro Stunde. Behälterdurchmesser: 7,5 - 36 mm. Behälterhöhe: 20-140 mm.

Uhlmann B1240 Blistermaschine für Karpulen

Vielseitiger Bürstenvorschub, einfache Bedienung und niedrige Produktnachverfolgungskosten

Produktivität bei geringstem Platzbedarf. Kleine und leichte Werkzeuge. Technische Daten

Max.Ausgabe 250 Blasen / min

Prinzip der Plattendichtung

Index x Breite max. 130 x 156,5 mm

Formtiefe max. 24mm

Formmaterial max 400mm

Abdeckmaterial max 240 mm

Verarbeitbare thermoplastische Umformmaterialien, PVC, PVC / PVDC, PVC / Aclar-Laminate, Al-Laminate, PET

Bearbeitbare Deckelmaterialien Heißsiegelbare Aluminiumfolie, Papier, PVC oder ähnliches

Kartoniermaschine zum Verpacken von Blistern und Blättern aus 1, 2 oder 3 Stück C2155

Ein intermittierender Bewegungskartonierer der neuesten Maschinengeneration mit außergewöhnlich einfachen Bedienfunktionen. Zum Beispiel maximale Zuverlässigkeit beim Verpacken von Blasen, Flaschen, Fläschchen oder Kissenpackungen. Highlights: Servoregulierter Handradindex und Produktbeladung für Prozesssicherheit. Kartonlager von rd. 1.500 Kartons. Das rotierende Aufnehmen des Kartons mit der Funktion des mechanischen Vorbrechens ermöglicht die Verarbeitung praktisch aller Kartonsorten.

Austauschbare Verriegelungsstation: Einfacher Übergang von Verriegelung zu Schmelzverschluss. Schneller Formatwechsel mit wenigen leicht austauschbaren Formateilen. Max. Produktion 150 Kartons / min.

Intermittierende Betriebsart. Anwendungsbereich Blasen, Flaschen. Max. Kartongröße [A x B x H] 115 x 100 x 170 mm. Teilung 140 mm. Max. Nr. Blister 14. Max. Höhe des Blisterstapels 95 mm. Arten von Verriegelungsverschlüssen

Die dynamische XS2-Waage hat ein besonders kompaktes Design und einen geringen Platzbedarf. Dies macht es perfekt für Anwendungen, bei denen der Fabrikraum begrenzt ist, und ermöglicht eine einfache Integration in die vorhandene Produktionslinie. Mit dem Software-Assistenten "Auto Setup" und der benutzerfreundlichen 15-Zoll-Touchscreen-Oberfläche ist nur eine minimale Schulung zur Menüeinrichtung erforderlich. Das mehrsprachige Benutzerprofil und die Produktabbildfunktionen sorgen für eine schnelle Produktumstellung und weniger Bedienungsfehler, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden.

PEWO PACK automatische Verpackungsmaschine Min / Max Bündelabmessungen: - 60 x 30 x 60 mm [L x B x H]

- 360 x 180 x 250 mm [L x B x H]. Trittfrequenz: bis zu 80 Packungen / min. Stromversorgung: 3x400V + N + PE / 50Hz Betriebsdruck 5 bar. Verwendbarer Folientyp: PE-Material. Filmbreite: min.: 50 mm - max.: 250 mm. Filmdicke: min.: 25 µm - max.: 100 µm. Rollendurchmesser: max.: 300 mm

T-4000 Schweißgerät mit automatischem Falten der Lamellen. Obere und untere Abdichtung. Die Leistungsregelung mit dem SOCO SYSTEM Controller sorgt für eine effiziente Trennung und hohe Kapazität. Die Kompaktmaschine ist in zwei Grundmodellen T-4000 und T-4200 erhältlich. Die Maschine lässt sich sehr einfach auf die aktuelle Kistengröße einstellen und die Einstellung kann von beiden Seiten erfolgen. Einfacher Riemenwechsel. Kompaktes Design. Einfache und wirtschaftliche Wartung. Umfangreiches Zubehörangebot,



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

z. Räder mit Bremsen, Packtischen und Förderbändern.