



МАШИНЫ АСЕПТИЧЕСКОГО РОЗЛИВА И УКУПОРКИ ОПТИМА SV125

Фотографии



Детали продукта

категория:	МАШИНЫ АСЕПТИЧЕСКОГО РОЗЛИВА И УКУПОРКИ
машина:	SV125
Код оборудования:	RS421
Сборка:	ОПТИМА
Год сборки:	2005

описание



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Набор размеров PFS 0,5 мл, 1 мл, 5 мл

Рабочий процесс: баки уже подаются на подающий рольганг без перегрузки. На машине нет устройств для открытия овербага или его утилизации. Шприц в конце роликового конвейера поднимается вручную на автоматический проходной конвейер. Затем вручную снимается зажим Тувек. Ванну переносят дальше; гнездо поднимают и помещают на стол x-y. Шприцы наполняются и закрываются крышками. В процессе наполнения и/или герметизации возможно образование газа N₂. Заполненные баки передаются с автоматического конвейера на разгрузочный рольганг. Вместимость: макс. 9 500 шт.

Технические характеристики: Электропитание: 277/480 Вольт и 60 Гц Ток: 5 А; Защита предохранителями: 3 x 25°. Размеры начинки: Начинка состоит из 3 независимых частей: Часть 1: подающий рольганг со столом для ручного снятия Тувек. Размеры: длина 110 см, ширина 80,5 см, высота столешницы 112 см. Съёмные ножки. Съёмная подающая шина длиной 150 см.

Часть 2: Базовая машина имеет длину 190 см и ширину 79 см. Длина сквозного конвейера составляет 137+186 см. Свес со стороны выхода 100 см. Пояс полностью исключен. Привод для этого находится со стороны выхода. Подключаемый источник питания. Часть 3: Длина рольганга составляет 184 см. Размеры составляют: Одинарный шкаф шириной 80 см. Двойной шкаф шириной 120 см; глубиной 60 см; высотой 210 см.