



## ПРОЧЕЕ Faster S.r.l. LAF Trolley

### Фотографии

---

### Детали продукта

<b>категория:</b>	продал
<b>машина:</b>	LAF Trolley
<b>Код оборудования:</b>	IT427
<b>Сборка:</b>	Faster S.r.l.
<b>Год сборки:</b>	2003

### описание

---

Передаточные тележки Faster LAF используются для хранения и транспортировки продуктов, чувствительных к загрязнению, между двумя классифицированными зонами, обычно разделенными автоклавами.

Передвижная тележка LAF с автономным питанием: с помощью сухой батареи ИБП - обеспечивает ламинарный поток воздуха класса ISO 5 (NF, EN, ISO 14644-1), поддерживая постоянное положительное давление внутри передаточной тележки, тем самым исключая возможность любого перекрестия загрязнения.

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304L 4B (отделка Scotch Brite) гнутые под давлением металлические листы с радиусом 3 мм для легкой очистки и шероховатостью менее 0,8 Ra.

Ступени фильтрации, состоящие из предварительного фильтра G3 с типичной задерживающей способностью  $80 \leq Am < 90$  согласно EN 779, установленного на ячейке из нержавеющей стали с системой быстрого отсоединения (для снятия панели не требуются винты).

Фильтр с низким перепадом давления H14 HEPA / ULPA согласно CEN EN 1822.

Вентиляция обеспечивается энергоэффективным вентилятором с низким энергопотреблением EBM Papst.

Блок восстановления ИБП с сухим аккумулятором с теоретической продолжительностью работы от аккумулятора 100 минут, начиная с состояния полной зарядки. Блок ИБП снабжен индикатором заряда (ИБП должен быть подключен для подзарядки в любое время, чтобы всегда поддерживать состояние близкой к полной зарядке).

Поворотные ролики с тормозами.

Боковые и верхние стенки и внутренние полки из нержавеющей стали

Фронтальная откидная или съемная панель из нержавеющей стали с ручкой для закрывания.

Главный выключатель с подсветкой.