



## Varios Faster S.r.l. LAF Trolley

### Fotos

---

### Detalles del producto

<b>Categoría:</b>	Vendido
<b>Machine:</b>	LAF Trolley
<b>Machine code:</b>	IT427
<b>Fabricante:</b>	Faster S.r.l.
<b>Año de fabricación:</b>	2003

### Descripción

---

LAF Trolley - Carro de flujo laminar: autoalimentado mediante un sistema de alimentación ininterrumpida UPS - proporciona condiciones de flujo laminar en Clase ISO 5 (NF, EN, ISO 14644-1) y mantiene una presión positiva constante eliminando así la posibilidad de cualquier cruce contaminación.

Estructura íntegramente realizada en acero inoxidable AISI 304L con un radio de 3 mm para una fácil limpieza y con una rugosidad inferior a 0,8 Ra.

Etapa de prefiltración compuesta por celdas de filtración G3 fabricadas en acero inoxidable AISI 304L y equipadas con sistema de liberación rápida y filtros de bolsillo multi-diedros F9 según EN 779.

Fase de filtración compuesta por filtros absolutos H14 HEPA / ULPA con eficiencia típica del 99,999% según la norma CEN EN 1822.

Ventilación proporcionada por ventiladores de motor de bajo consumo EBM Papst.

Baterías SAI con una duración teórica de 100 minutos a partir del estado de carga completa. La unidad UPS está equipada con un indicador de carga (la UPS debe estar enchufada para cargar cada vez para mantener la batería siempre cerca del estado de carga completa).

Ruedas pivotantes con freno.

Paredes laterales, superiores y estantes internos en acero inoxidable.

Panel frontal abatible de acero inoxidable con asa de cierre.

Interruptor principal retroiluminado.