INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Vendido SEIDENADER V90 AVSB

Fotos

Detalles del producto

Categoría:	Vendido
Machine:	V90 AVSB
Machine code:	IT446
Fabricante:	SEIDENADER
Año de fabricación:	2015

Descripción

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Máquina de inspección semiautomática para la detección de partículas y defectos estéticos
Los rodillos ajustables de alta precisión permiten la rotación a alta velocidad de viales, viales y botellas, que varían en tamaño de 0,5 ml a 1000 ml, lo que hace que las partículas en los líquidos se arremolinaran. Un sistema antideslumbrante de haces de luz concentrados hace que cualquier material particulado sea más visible a través del efecto Tyndall. La luz refracta la materia particulada, haciendo que brille como una pequeña bombilla sobre un fondo oscuro.
Aplicación: ampollas, botellas de infusión.
Rango de formato: 0.5ml - 1.000ml
Contenido: soluciones transparentes, suspensiones, gotas para los ojos, diagnósticos, productos liofilizados, polvo estéril
Criterios de inspección: material particulado, vidrio y defectos estéticos, calidad del cierre
Área de inspección: la superficie total del vidrio, el cuello, el fondo, el hombro y el rizado de los viales o puntas de los viales se pueden inspeccionar al 100%
Operadores: uno para cabina de máquina doble con 2 estaciones
Rendimiento técnico: máx. 9000 objetos / hora / carril => máx. 150 objetos / min / carril (la producción real depende del desempeño del operador)
Construcción: estructura y paneles de acero inoxidable
Modo de funcionamiento: continuo o intermitente (conmutador)
Voltaje: 230 V, 0.8-1.4 kW, 50 Hz estándar (todos los voltajes deseados son posibles).
Inclinación del objeto: 60 °
Lámparas Tyndall: desde 5 direcciones diferentes con intensidad regulable, según los productos
Fondo: negro, blanco, iluminado, polarizado
Sistema de rechazo: sin contacto con unidad de rechazo electrónica
Altura de trabajo: 900 mm ± 50 mm
Peso aproximado. 550 kg netos.