



ТУБОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ/Наполнители Суппозитории SARONG SAAS 15AP

Фотографии



Детали продукта

категория:	ТУБОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ/Наполнители Суппозитории
машина:	SAAS 15AP
Код оборудования:	15S23
Сборка:	SARONG
Год сборки:	1990

описание



ОСОБЕННОСТИ

Производительность:

до 30 000 суппозитория в час (алюминиевая версия)

до 26 000 суппозитория в час (пластиковая версия)

Емкость бункера: 80 литров

Нагрев бункера: с помощью электрического сопротивления и водяной бани Диаметр катушек материала:

стандартный 490 мм - опционально 550 мм

Максимальная ширина пленки: 65 мм

Упаковочные материалы:

алюминий:

дуплекс (ALU/PE - ALU/термосварочное покрытие) триплекс (PP/ALU/PE) - PP/ALU/термосварочное покрытие) Толщина алюминиевой фольги: от 70 до 100 мкм.

Пластик:

PVC, PVC/PE, PVC/ PVDC/PE и другие термосвариваемые материалы.

Толщина пластиковой пленки: от 100 до 150 микрон Терморегулирующая плита для регулирования температуры в панели Время охлаждения: два этапа 8 минут - тур этапов 16 минут Минимальная температура охлаждения: 3°С

Мощность блока охлаждения суппозитория:

2 ступени: 4400 фриг./час при температуре 3°С

этапы тура: (с одной ступенью с подогревом или при комнатной температуре) 6600 фриг./час - ступени тура: 8800 фриг./час

Потребление воздуха:

алюминиевое исполнение макс. 80 НУмин. пластиковое исполнение макс. 120 НЛ/мин. при рабочем давлении 5 кг/кв.см.

Расход воды: 6 - 8 л/млн.

опция: водяной замкнутый контур с центральной насосной станцией 6000 фриг./час. (двухступенчатая версия) и 11000 фриг./час. (тур-ступенчатая версия)

Номинальная мощность:

Алюминиевое исполнение: 2 ступени охлаждения 9 кВт - 4 ступени охлаждения 12 кВт Пластиковое исполнение: 2 ступени 10 кВт - 4 ступени 13 кВт

Вспомогательный вход: 24 В переменного тока - 24 В постоянного тока .

Стандартное входное напряжение: 220-380 В, 3-фазное, 50 Гц

другие номиналы напряжения по запросу

Размер по длине с учетом станции теплового седла, удаленной от дозирующей станции станции 800 мм приблизительно.

Высота полосы от пола при выбеге: 960 мм

Вес: SMS/15-AP - двухступенчатая - 2300 кг

SMS/15-AP - четырехступенчатый - 2800 кг

Размеры: высота 2240 мм x длина 6970 мм x ширина 2040 мм