INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Llenadoras de Tubos/Rellenos de supositorios SARONG SAAS 15AP

Fotos

Detalles del producto

Categoría:	Llenadoras de Tubos/Rellenos de supositorios
Machine:	SAAS 15AP
Machine code:	15S23
Fabricante:	SARONG
Año de fabricación:	1990

Descripción

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

CARACTERÍSTICAS
Rendimiento:
hasta 30.000 supositorios por hora (versión de aluminio)
hasta 26.000 supositorios por hora (versión de plástico)
Capacidad de la tolva: 80 litros
Calentamiento de la tolva: mediante resistencia eléctrica y baño de agua Diámetro de las bobinas de material estándar 490 mm - opcional 550 mm
Anchura máxima de la película: 65 mm
Materiales de embalaje:
Aluminio:
dúplex (ALU/PE - ALU/revestimiento termosoldado) triptex (PP/ALU/PE) - PP/ALU/revestimiento termosoldado) Espesor de la lámina de aluminio: 70 a 100 micras

Plástico:
PVC, PVCIPE, PVC/ PVDCIPE y otros materiales de termosoldadura.
Espesor de la lámina de plástico: ¡de 100 a 150 micras Tablero termorregulador para temperaturas control en el panel Tiempo de enfriamiento: dos etapas 8 minutos - cuatro etapas 16 minutos Temperatura mínima de enfriamiento: 3°C
Potencia de la unidad de enfriamiento del supositorio:
dos etapas: 4400 frigorías/hora con temperatura a 3°C
etapas de gira: (con una etapa calentada o a temperatura ambiente) 6600 frigorías/hora - etapas de recorrido: 8800 frigorías/hora

Consumo de aire:
versión de aluminio máx. 80 NUmin. versión de plástico máx. 120 NL/min. a una presión de trabajo de 5 kg/sq.cm.
Consumo de agua: 6 a 8 1/mìn.
opcional: circuito cerrado de agua con estación de bombeo central de 6000 frigorías/hora. (versión de dos etapas) y de 11000 frig./hr. (versión de gira)
Potencia nominal:
Versión de aluminio: 2 etapas de refrigeración 9 kW - 4 etapas de refrigeración 12 kW Versión de plástico: 2 etapas 1 o kW - 4 etapas 13 kW
Entrada auxiliar: 24 Vac - 24 Vdc .
Tensión de entrada estándar: 220-380 V, trifásica, 50 Hz
otras tensiones disponibles a petición

Dimensión de la longitud, incluida la estación de asiento térmico, distanciada de la estación de dosificación estación de dosificación 800 mm aprox.
Altura de la banda desde el suelo en la salida 960 mm
Peso: SMS/15-AP - dos etapas - 2300 kg
SMS/15-AP - cuatro etapas - 2800 kg

Medidas: altura 2240 mm x longitud 6970 mm x anchura 2040 mm