



Secador de Lecho Fluido/Hornos ROMACO

Fotos



Detalles del producto

Categoría:	Vendido
Machine:	
Machine code:	22F120
Fabricante:	ROMACO
Año de fabricación:	2008

Descripción



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

22F120 Matr. N1C1

TUNEL DE DESPIROGENADO MACOFAR ROMACO T600 (2008)

Datos técnicos

Max altura de los viales 180 mm

Largo banda transportadora 550 mm

Medida filtro Hepa zona entrada 1 filtro 610 x 610 x 292 cm

Medida filtro Hepa zona esterilización 1 filtro 610 x 792 x 292 cm

Medida filtro Hepa Zona enfriamiento 1 filtro 610 x 914 x 292 cm

Largo cámara de esterilización 850 mm

Largo cámara de enfriamiento 1000 mm

Clase aire zona entrada y salida Referencia específica filtros

Temperatura max aire de esterilización 350 C°

Temperatura viales salida túnel 35 C°

Flujo de aire en entrada 800 Nm³/h

Flujo de aire zona de esterilización 1170 Nm³/h

Flujo de aire zona de enfriamiento 1380 Nm³/h

Velocidad flujo laminar zona entrada 0,5 m/segundo

Velocidad flujo laminar zona esterilización 0,7 m/segundo

Velocidad flujo laminar zona enfriamiento 0,7 m/segundo

Potencia instalada en las resistencias 32 Kw

Potencia instalada al transportador 0.2 Kw

Potencia instalada a los ventiladores 5.5 Kw

Total potencia instalada 39 Kw

Voltaje standard 380 V - 50 Hz

Largo túnel 2860 mm

Profundidad túnel 1820 mm

Altura túnel 2650 mm

Largo tablero eléctrico 1200 mm

Profundidad tablero eléctrico 500 mm

Altura tablero eléctrico 2000 mm

Peso neto del tablero 300 Kg

Eficiencia de esterilización 125 Kg de vidrio/h

CONSUMO

Energía eléctrica Potencia absorbida Kw 39

Aire de entrada Capacidad: 900 m³ / h a 1420 mm H₂O

Agua Equipo de refrigeración 400 L / H a 15 C° presión 2-3 bar