



СМЕСИТЕЛИ С ВЫСОКИМ УСИЛИЕМ СДВИГА/СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ/МЕЛЬНИЦЫ/ГРАНУЛЯТОРЫ/ РОЛЛИКОВЫЕ КОМПАКТОРЫ DIOSNA P800

Фотографии





Детали продукта

категория:	СМЕСИТЕЛИ С ВЫСОКИМ УСИЛИЕМ СДВИГА/СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ/МЕЛЬНИЦЫ/ГРАНУЛЯТОРЫ/ РОЛЛИКОВЫЕ КОМПАКТОРЫ
машина:	P800
Код оборудования:	22F320
Сборка:	DIOSNA
Год сборки:	1992

описание

Две операции за один раз.

Предварительное смешивание: Смесительный инструмент, вращающийся со скоростью 4 или 8 м/сек. около дна бункера, приводит смесь в движение в виде барабана. в барабанообразном движении. Это обеспечивает быстрое и равномерное распределение всех сухих компонентов.

Гладкая влажная грануляция:

Равномерное смачивание всех зерен. Получается рыхлый гранулят размером до 2 мм. Крупные комки взбиваются с

10 или 20 м/сек. измельчающего инструмента. Разгрузка происходит во время работы смесительного инструмента. В большинстве случаев отбор влаги перед сушкой не требуется.

Предварительное смешивание около 2 мин.

Влажная грануляция 2 - 4 мин.

Разрядка около 30 сек.

Короткое время предварительного смешивания и гранулирования.

Однородный гранулят. Особенно широкий рабочий диапазон от легких до очень тяжелых масс.

Малозумная работа и низкий износ. Низкая общая высота, все детали легко доступны. Легкая очистка.

Внутреннее смешивание без мертвого пространства.

Общая емкость 800 л

Размер партии для влажной грануляции, в зависимости от консистенции рецепта 280-350 кг

Главный привод с переключением полюсов 35/53 кВт

Скорость вращения пресс-формы 49/98 об/мин

Передача мощности Клиновой ремень и червячная передача

Привод рубильника с переключением полюсов 10/12 кВт

Скорость вращения измельчителя 1460 / 2935 об/мин

Площадь основания машины Длина Ширина мм 3085 x 1765

Высота до верхнего края смесительного контейнера: 1550 мм

Шкаф управления (включая основание) ширина/глубина/высота 800x400x1940 мм

Вес машины 3450 кг

Вес шкафа управления 200 кг