



Etuyeuse / Encartonneuse BERGAMI As120

Images



Détails du produit

Catégorie:	Etuyeuse / Encartonneuse
Machine:	As120
Référence machine:	24-1217
Constructeur:	BERGAMI
Année:	2017

Description



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

L'étuyeuse horizontale à mouvement intermittent AS 120 a été conçue pour répondre aux normes GMP et aux autres réglementations européennes actuelles en matière de sécurité industrielle. L'espace nécessaire à l'installation de cette machine est minimale en raison de son encombrement extrêmement réduit. Conçue pour l'encartonnage automatique de produits cosmétiques et pharmaceutiques, l'AS 120 est dotée d'un châssis de type "balcon". Cette conception place l'entraînement principal et les mouvements auxiliaires sur le côté du mécanisme de transport des cartons. Cela permet une accessibilité totale pour les opérations de nettoyage, de maintenance, d'inspection et de changement de format. La conception "balcon" empêche également la poussière et les débris de carton de tomber sur les composants de l'entraînement principal. Le mécanisme de prise et d'ouverture positive des cartons est breveté et utilise un système de bras à triple aspiration avec des ventouses. Ce système maintient le carton sur deux panneaux, ce qui garantit un équerrage parfait du carton avant son introduction sur le tapis de transport. Le carton n'entre pas en contact avec les rails métalliques, car les courroies de transport se déplacent avec le carton. Le système de transport des cartons est constitué de courroies dentées en plastique blanc résistant aux rayures, ce qui garantit l'intégrité de l'emballage, même lors du traitement de cartons à la finition très brillante. L'étuyeuse AS 120 est idéale pour traiter les produits fragiles ou délicats, y compris les étuis à doublure interne. Comme les autres modèles de BERGAMI, l'AS 120 utilise des mouvements mécaniques précis et des systèmes d'alimentation en produits fiables. Le changement de format est très rapide et simple grâce aux réglages effectués par des indicateurs numériques. Dans la plupart des cas, aucun outil n'est nécessaire pour la procédure de changement. L'AS 120 utilise des cartons préencollés et peut s'adapter à des fermetures de type tuck inversé ou droit. La machine peut également être commandée avec un système "hot melt" pour la fermeture par collage des rabats. Il est également possible d'utiliser une combinaison de fermeture par rentrage et de fermeture par collage. La machine est commandée par un automate programmable et dispose d'un écran d'interface opérateur LCD, utilisé pour assister l'opérateur pendant la production et le changement de format, le câblage électrique, le niveau de bruit et les protections de l'opérateur sont conformes à la norme européenne.