**INTIMAC S.R.L.**
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

# Trattamento Acqua/Distillatori/Osmosi Inversa/Generatori di Vapore STILMAS psg 300 DTS

## Immagini

## Dettagli prodotto

| | |
|---|---|
| **Categoria:** | Trattamento Acqua/Distillatori/Osmosi Inversa/Generatori di Vapore |
| **Macchina:** | psg 300 DTS |
| **Codice macchina:** | IT284 |
| **Costruttore:** | STILMAS |
| **Anno di costruzione:** | 1993 |

**INTIMAC S.R.L.**
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

## Descrizione

Generatore di vapore Stilmas psg 300 DTS
Il generatore di vapore puro STILMAS - tipo PSG 3OO DTS - produce secco saturo
Vapore puro apirogeno utilizzando vapore industriale come fluido riscaldante. Vapore puro DN 50 PN 16
Scarico di campionamento: ½ ”Triclamp
Vapore industriale DN 40 PN 16
Scarico condensa: DN 25 PN 16
Uscita acqua di raffreddamento: Triclamp da ½ ”
Valvola di sicurezza: DN 40 PN 16
Ingresso acqua di raffreddamento: ½ ”gas M.
Linea elettrica 380 V / 50 Hz
Aria compressa 6 bar
Componenti principali:
A) E 020 SCAMBIATORE A FOGLI DOPPI TUBI
- Costruzione in AISI 316
- Testato ISPESL
- Pressione di progetto: lato mantello 10 bar - lato tubo 6 bar
B) CAMERA DI EVAPORAZIONE ER 020
Costruzione in AISI 316 L.
Testato ISPESL
- Pressione di progetto: 6 bar
C) TELAIO DI SOSTEGNO
Costruzione in acciaio al carbonio verniciato
D) POMPA ACQUA DI ALIMENTAZIONE P 020
Costruzione in acciaio inox AISI 316
Tipo GRUNDFOS CRN 2-70 (Vedi Allegato n ° 24)
E) VALVOLA DI SICUREZZA PSV 020
- SN
- COSTRUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 316 (Vedi Allegato N ° 2)
- Tipo AST 7000SU / LA DN25
- Pressione di taratura 6 bar
DATI TECNICI:
Produzione di vapore puro regolabile
Consumo di vapore di riscaldamento: 1,35 kg/kg di vapore puro
Alimentazione con acqua demineralizzata
Alimentazione elettrica a tre fasi: V380/Hz50
Alimentazione elettrica ausiliaria: V220/Hz50 + 24Vcc
Pressione dell’aria compressa: bar 6