



ВОДОПОДГОТОВКА/ДИСТИЛЛЯТОРЫ/ОБРАТНЫЙ ОСМОС/ГЕНЕРАТОРЫ ЧИСТОГО ПАРА STILMAS psg 300 DTS

Фотографии



Детали продукта

категория:	ВОДОПОДГОТОВКА/ДИСТИЛЛЯТОРЫ/ОБРАТНЫЙ ОСМОС/ГЕНЕРАТОРЫ ЧИСТОГО ПАРА
машина:	psg 300 DTS
Код оборудования:	IT284
Сборка:	STILMAS
Год сборки:	1993



ОПИСАНИЕ

Паровой генератор Stilmas psg 300 DTS

Чистый парогенератор STILMAS - тип PSG 300 DTS - производит насыщенный сухой

Чистый звуковой сигнал с использованием промышленного пара в качестве нагревательной жидкости.

Чистый пар DN 50 PN 16

Разряд выборки: 1/2 "Трилампламп

Промышленный пар DN 40 PN 16

Конденсатный разряд: DN 25 PN 16

Охлаждение воды выход: Triclamp на 1/2 "

Защитный клапан: DN 40 PN 16

Охлаждение воды: 1/2" М газа.

Линия электропередачи 380 В / 50 Гц

Сжатый воздух 6 баров

Ключевые компоненты:

A) И 020 ДВОЙНОЙ ОБМЕННЫЙ ЛИСТ ТРУБКИ

- Строительство в AISI 316

- ISPEL протестирован

- Давление проекта: сторона мантии 10 адвокатская стойка - сторона пробки 6 адвокатская стойка

B) ИСПАРЕНИЕ КАМЕРЫ ER 020

Строительство в АИСИ 316 Л.

ISPEL протестирован

- Давление проекта: 6 баров

C) РАМКА ПОДДЕРЖКИ

Окрашенная конструкция из углеродной стали

D) ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВОДЯНОЙ НАСОС P 020

Конструкция из нержавеющей стали AISI 316

Тип GRUNDFOS CRN 2-70 (см. Приложение No 24)

E) PSV 020 SAFETY VALVE

Sn

- COSTRUTION IN ACCIAIO INOX AISI 316 (см. приложение No 2)

- Тип ACT 7000SU / LA DN25

- Калибровочное давление 6 баров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Регулируемое производство чистого пара

Потребление нагрева паров: 1,35 кг/кг чистого пара

Кормление деминерализованной водой

Трехупенчатый источник питания: V380/Hz50

Вспомогательный источник питания: V220/Hz50 - 24Vcc

Давление сжатого воздуха: бар 6