



## Destiladores/Osmosis Inversa/Generadores de Vapor Limpio STILMAS psg 300 DTS

### Fotos



### Detalles del producto

<b>Categoría:</b>	Destiladores/Osmosis Inversa/Generadores de Vapor Limpio
<b>Machine:</b>	psg 300 DTS
<b>Machine code:</b>	IT284
<b>Fabricante:</b>	STILMAS
<b>Año de fabricación:</b>	1993



## Descripción

---

Generador de vapor Stilmas psg 300 DTS

El generador de vapor puro STILMAS - tipo PSG 300 DTS - produce seco saturado

Vapor puro apirógeno utilizando vapor industrial como fluido calefactor. Vapor puro DN 50 PN 16

Descarga de muestreo: ? "Triclamp

Vapor industrial DN 40 PN 16

Descarga de condensado: DN 25 PN 16

Salida de agua de refrigeración: Triclamp por « "

Válvula de seguridad: DN 40 PN 16

Entrada de agua de refrigeración: ? "gas M.

Línea eléctrica 380 V / 50 Hz

Aire comprimido 6 bar

Principales componentes:

A) Y 020 INTERCAMBIADOR DE DOBLE HOJA

- Construcción en AISI 316

- Probado ISPEL

- Presión de diseño: lado del manto 10 bar - lado del tubo 6 bar

B) CÁMARA DE EVAPORACIÓN ER 020

Construcción en AISI 316 L.

Probado ISPEL

- Presión de proyecto: 6 bar

C) BASTIDOR DE SOPORTE

Construcción de acero al carbono barnizado

D) BOMBA DE AGUA DE ALIMENTACIÓN P 020

Construcción en acero inoxidable AISI 316

Tipo GRUNDFOS CRN 2-70 (véase Anexo ° 24)

E) VÁLVULA DE SEGURIDAD PSV 020

- SN

- CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 (véase Anexo N° 2)

- Tipo AST 7000SU / LA DN25

- Presión de calibración 6 bar

DATOS TÉCNICOS:

Producción de vapor puro ajustable

Consumo de vapor de calefacción: 1,35 kg/kg de vapor puro

Alimentación con agua desmineralizada

Alimentación eléctrica de tres fases: V380/Hz50

Alimentación eléctrica auxiliar: V220/Hz50 + 24Vcc

Presión del aire comprimido: bar 6