



Via XXV Aprile, 8 21054 Fagnano Olona (VA) - Italia Tel. +39 0331 1693557 email: inti@intisrl.it


Estuchadoras/Empaquetadoras CARIBA AV 30 /13 1


Fotos















Via XXV Aprile, 8 21054 Fagnano Olona (VA) - Italia Tel. +39 0331 1693557

email: inti@intisrl.it

Detalles del producto

Categoría: Estuchadoras/Empaquetadoras

Machine: AV 30 /13 1

Machine code: 23-817 Fabricante: **CARIBA**

Año de fabricación: n/a

Descripción

Estuchadora AV 30 /13 1

Los troqueles se extraen del almacén mediante ventosas, se sacan del molde durante la transferencia y se colocan en el cajón correspondiente. Secuencialmente, se desenrollan y cierran las solapas laterales (inferiores) y, tras el encolado, se pegan las solapas restantes (inferiores). El producto se introduce en el cartón mediante un sistema de alimentación que varía en función del tipo de producto del cartón. El sistema de alimentación posiciona el producto en el cartón; las solapas superiores del cartón se abren para facilitar la inserción y un empujador empuja el producto completamente dentro del cartón. El cartón se cierra doblando sucesivamente las solapas laterales y luego la solapa de cierre en dos pasos, es decir, primero doblando y luego insertando la solapa y cerrando el cartón. el cartón. A continuación, el cartón cerrado se evacua mediante un empujador.

La encajadora AV 30 está diseñada para el encajado de productos típicamente difíciles:

- Máquina con movimientos mecánicos alternados, equipada con mandos electroneumáticos.
- Espacio ocupado reducido.
- Separación total de la mesa de trabajo de las partes mecánicas.
- Sólo se necesita un operario para alimentar el producto.
- Mantenimiento mínimo.
- Acoplamiento automático a nuestras envasadoras de vitrinas.

DATOS TÉCNICOS DE LA MÁQUINA Tensión de alimentación: 220/380V. - 50 Hz

Potencia instalada: 2 KW Consumo de aire: 175 NL/ciclo

Peso: Kg 600

Velocidad mecánica máxima: 55 golpes por minuto

Productividad: 10.000/20.000 en ocho horas, dependiendo del tipo de producto.

Tiempo de cambio: Máx. 15 minutos

Características de la caja :

A min 50 max 140 B min 15 max 70 C min 70 max 300