INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Blisteratrici BOSCH TLT 1400 S

Immagini

Dettagli prodotto

Categoria:	Vendute
Macchina:	TLT 1400 S
Codice macchina:	23-931
Costruttore:	BOSCH
Anno di costruzione:	2004

Descrizione

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Macchina blisteratrice Bosch TLT 1400 S del 2004 per il confezionamento di prodotti farmaceutici in blister di medie dimensioni.
La separazione coerente delle zone di produzione e di azionamento e l'incapsulamento completo della zona di alimentazione del prodotto garantiscono un processo conforme alle norme farmaceutiche. Nessun vapore o particella di abrasione può entrare nella zona di produzione, il che significa che il prodotto e il materiale di confezionamento rimangono protetti.
Controllo estremamente semplice per l'operatore
Il touchscreen a colori con interfaccia operatore Windows
Windows (icone) facilitano il controllo della macchina da parte dell'operatore
controllo della macchina e riducono gli errori di utilizzo.
Il software consente l'integrazione di tutte le lingue.

Le stazioni della macchina, verticali e indipendenti, possono essere pulite facilmente e completamente.
La TLT 1400 si abbina perfettamente alle cartonatrici CUT 120 (fino a 120 cartoni/min) e CTC (fino a 370 cartoni/min).

Dati tecnici:
Produzione
1 o 2 corsie max. 370 blister/min
Dimensioni del nastro
Larghezza base del nastro max. 155 mm
Larghezza del materiale di copertura max. 151 mm
Dati di lavorazione
Gamma di dimensioni 180 x 145 mm
Profondità di Alu max. 8,5 mm
Profondità di PVC/PP max. 12 mm
Velocità di traslazione del nastro max. 14 m/min
Cicli di formatura max. 100 1/min
Cicli di fustellatura max. 370 1/min
Altezza di impilamento dei blister max. 100 mm
Numero di impilaggi max. 12 blister
Alimentazione del prodotto
in linea, variofill, o senza ruota di inserimento, spazzola
di alimentazione, modulo di estensione per il montaggio di altri sistemi di
sistemi di alimentazione del prodotto.
Pellicole
Tutti i film di termoformatura e i fogli di alluminio standard
Dimensioni della fustellatura
1 corsia max. 90 x 145 mm
min. 30 x 60 mm
2 corsie max. 90 x 70 mm
min. 30 x 30 mm
Dati generali
Peso: 3600 kg