



## CPT-SF100N

### Фотографии





## Maximum Dosing Disk Thickness

### Maximum Dosing Disk Thickness

Capsule Size	#000	#00	#0el	#0	#1	#2	#3	#4	#5
Maximum Dosing Disk Thickness (mm)	25.3	23.8	23.8	21.8	20	17.5	16.5	14.5	10.6



Powder



Pellets  
+  
Powder  
+  
Pellets



Powder  
+  
Tablets



Pellets  
+  
Powder



Pellets  
+  
Tablets



Tablets  
+  
Tablets  
+  
Tablets

### Детали продукта

<b>категория:</b>	КАПСУЛОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ/ ПОЛИРОВЩИКИ КАПСУЛ
<b>машина:</b>	CPT-SF100N
<b>Код оборудования:</b>	23-927



**INTIMAC S.R.L.**

Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it

**Сборка:** Sejong

**Год сборки:** n/a

## описание

Количество отверстий (отверстий) 14

Макс. Выходной капсуль (капс/час) : Порошок 100

Число оборотов устройства (ед/мин) 135

Диапазон размеров капсул #00~#4 / #000, #5 (опция)

Мощность главного двигателя (кВт) 2,2

Размеры (мм) D 1,710 (2,810) X W 1,480 (2,870) X H 2,220 (2,340)

Бункер Капсула Бункер 44

Объем (ℓ) Бункер для порошка 30

Вес (кг) 2000

Данные электропитания 220 / 380 / 400 / 415 / 440 В, 50 / 60 Гц, 3 фазы

Сжатый воздух 6 кг / см<sup>3</sup> 800 л / мин