



Astucciatrici/Incartonatrici MARCHESINI GROUP MA 255

Immagini

Dettagli prodotto

Categoria:	Vendute
Macchina:	MA 255
Codice macchina:	IT299
Costruttore:	MARCHESINI GROUP
Anno di costruzione:	2004

Descrizione



Astucciatrice orizzontale continua Marchesini MA 255

Astucciatrice orizzontale a movimento continuo, costruita interamente a balcone, concepita intorno a tre concetti base: versatilità, ergonomia e massima efficienza in un ingombro contenuto.

Per le sue caratteristiche è una soluzione ideale per il confezionamento di prodotti sia farmaceutici che cosmetici.

Caratteristiche generali

- Costruzione a sbalzo, nel massimo rispetto delle norme GMP.
- Tutti i gruppi di alimentazione situati in posizioni ergonomiche
- Meccanica a bagno d'olio per ridotta manutenzione e rumorosità contenuta
- Cambio di formato semplice e rapido, effettuabile interamente dal fronte macchina
- Interfaccia operatore di tipo Touch Screen, che consente di gestire e variare tutte le funzioni macchina
- Funzione di autodiagnosi
- Funzione di Help per rimediare ad eventuali anomalie in modo rapido e sicuro
- Possibilità di alimentare il prospetto (opzionale), sia prepiegato che con piegatore automatico in posizione accessibile da parte dell'operatore.
- Ampia scelta dei sistemi di marcatura: ad incisione, ink-jet, laser (opzionale)

Automatismi e sicurezze:

- Ciclo automatico di funzionamento con chiamata astuccio
- e prospetto solo in presenza del prodotto
- Controllo incrociato di presenza prodotto-astuccio-prospetto
- Controllo carico minimo prodotto-astuccio-prospetto
- Controllo corretta apertura astuccio
- Controllo presenza del prospetto prima dell'introduzione in astuccio
- Controllo meccanico di sicurezza sullo spingitore prodotto
- Sicurezza di sovraccarico sulla meccanica generale della macchina

L'introduzione del prodotto avviene in continuo, tramite due spingitori posti sul lato opposto operatore che effettuano due introduzioni alla volta.

L'azione dei due spingitori è completamente indipendente, consentendo, quando necessario, l'avanzamento di uno solo dei due.

Velocità meccanica: fino a 200 pezzi/min

Dati tecnici:

Velocità meccanica: max. (pz/min.) 200/180

Potenza installata: c.a. 5 kW

Peso netto indicativo: 2400 Kg

Livello acustico <75 dB