



Kartonierer/Kartonpacker MARCHESINI GROUP MA 255

Fotos

Angaben zum Produkt

Kategorie:	Verkauft
Maschine:	MA 255
Maschinencode:	IT299
Maschinenhersteller:	MARCHESINI GROUP
Baujahr:	2004

Beschreibung



Marchesini MA 255 Kontinuierlich arbeitender Horizontalkartonierer MA 255
Kontinuierlich arbeitender Horizontalkartonierer, vollständig auf einem Balkon gebaut, mit drei Grundkonzepten: Vielseitigkeit, Ergonomie und maximale Effizienz bei geringem Platzbedarf. Aufgrund seiner Eigenschaften ist es eine ideale Lösung für die Verpackung sowohl pharmazeutischer als auch kosmetischer Produkte.

Allgemeine Merkmale

- freitragende Konstruktion, in voller Übereinstimmung mit den GMP-Standards.
- Alle Zuführeinheiten befinden sich in ergonomischen Positionen
- Ölbadmechanik für geringen Wartungsaufwand und niedrigen Geräuschpegel
- Schneller und einfacher Formatwechsel, der vollständig von der Vorderseite der Maschine aus durchgeführt werden kann
- Bedienerchnittstelle mit Touchscreen, über die alle Maschinenfunktionen verwaltet und variiert werden können
- Selbstdiagnosefunktion
- Hilfefunktion zur schnellen und sicheren Behebung eventueller Anomalien
- Möglichkeit der Zuführung des Prospektes (optional), entweder vorgefalzt oder mit automatischem Falzapparat an einer für den Bediener zugänglichen Stelle.
- Große Auswahl an Markierungssystemen: Gravur, Tintenstrahl, Laser (optional) Automatismen und Sicherheitsmerkmale:

- Automatischer Betriebszyklus mit Aufruf der Schachtel und des Prospekts nur in Anwesenheit des Produkts
- Gegenprüfung der Produkthanwesenheit
- Schachtel-Prospekt
- Kontrolle der minimalen Produktlast
- Schachtel-Prospekt
- Korrektes Öffnen der Schachtel
- Überprüfung der Anwesenheit des Prospekts vor dem Einführen in die Schachtel
- Mechanische Sicherheitskontrolle am Produktausstoßer
- Überlastsicherheit der allgemeinen Mechanik der Maschine
- Integrierter Sicherheitsschutz mit großen Türen für leichte Zugänglichkeit.

Integrierter Sicherheitsschutz mit breiten Türen für leichte Zugänglichkeit

Die Einführung des Produkts erfolgt kontinuierlich mittels zweier Drücker, die sich auf der gegenüberliegenden Seite des Bedieners befinden und jeweils zwei Einführungen gleichzeitig vornehmen. Die Aktion der beiden Drücker ist völlig unabhängig voneinander, so dass, wenn nötig, nur einer der beiden vorankommen kann.

Mechanische Geschwindigkeit: bis zu 200 Stk/min

Technische Daten:

Mechanische Geschwindigkeit: max. (Stück/min) 200/180

Installierte Leistung: a. c. 5 kW

Angegebenes Nettogewicht: 2400 kg

Schallpegel <75 dB.