



Tabletadoras /Desempolvadores de Tabletetas OTEC DF 40

Fotos





Detalles del producto

Categoría:	Tabletadoras /Desempolvadores de Tabletas
Machine:	DF 40
Machine code:	22-852
Fabricante:	OTEC
Año de fabricación:	2018

Descripción

OTEC DF40 pulidora de punzones

La serie DF Pharma está equipada con una carcasa de acero inoxidable y engranajes pintados en HD y ha sido diseñada de acuerdo con la normativa vigente para la industria farmacéutica y alimentaria. Los portapiezas especiales, diseñados especialmente para esta máquina, contribuyen de forma fundamental a los perfectos resultados de procesamiento que pueden conseguirse con la serie DF y permiten no sólo una sujeción óptima de las piezas, sino también una carga y sustitución rápidas. Además, el sistema de refrigeración por agua del recipiente mantiene la temperatura del granulado a un nivel constantemente bajo, lo que prolonga considerablemente su vida útil y garantiza un procesamiento óptimo incluso a altas velocidades.

- Máxima fiabilidad El uso constante de materiales y componentes de alta calidad garantiza la máxima eficacia y una mayor vida útil de la máquina.
 - Alta rentabilidad La baja inversión inicial de compra combinada con el ahorro en tiempo de procesamiento hacen de la Serie DF la línea con la mejor relación precio/rendimiento.
 - Resultados óptimos Ya sea desbarbado, biselado de esquinas (incluso en el rango de ?m) o pulido, los resultados siempre estarán a la altura de las expectativas.
 - Tiempos de procesamiento cortos Resultados de procesamiento perfectos en cuestión de segundos.
- Recubrimiento de acero inoxidable; engranajes con recubrimiento HD. Diseñadas de acuerdo con la normativa vigente, para las industrias farmacéutica y alimentaria. Disponible en la serie DF 40 (procesamiento de hasta 36 piezas);

MODELO BÁSICO

- o Sistema de control SPS con pantalla táctil
- o Perfiles de aluminio macizo
- o Vaso octogonal de acero inoxidable
- o Carcasa del dispositivo de soporte de piezas de acero inoxidable
- o Ajuste de velocidad mediante convertidor de frecuencia
- o Entorno de trabajo iluminado
- o Tapa