



## Astucciatrici/Incartonatrici IMA Vertima

### Immagini





## Dettagli prodotto

<b>Categoria:</b>	Astucciatrici/Incartonatrici
<b>Macchina:</b>	Vertima
<b>Codice macchina:</b>	IT313
<b>Costruttore:</b>	IMA
<b>Anno di costruzione:</b>	n/a

## Descrizione

Astucciatrice verticale intermittente per vials IMA Vertima

Si tratta di una macchina a sbalzo verticale intermittente con struttura a sbalzo: l'intero ciclo produttivo è visibile e la macchina è accessibile all'operatore, semplificando il cambio formato e la pulizia operations. In in termini di design, sono state sviluppate soluzioni innovative che consentono:

- una perfetta integrazione nelle linee di confezionamento grazie alla struttura
- un solo lato operatore
- una struttura modulare per una possibile futura integrazione di gruppi di alimentazione supplementari
- la produzione di imballaggi perfetti grazie ad un controllo sistematico di ogni fase del lavoro
- un trattamento speciale dell'astuccio senza attrito grazie anche al sistema di trasporto a cinghie e ad un sistema brevettato di chiusura delle alette
- un cambio di formato semplificato al massimo, veloce e senza attrezzi.

L'alimentazione del prodotto può essere effettuata a nastro, per prodotti stabili, con accumulo o anche a tazze rotanti per prodotti instabili, integrabili, sia a circuiti con funzionamento in senso orario che antiorario.

Prodotti alimentari con riciclaggio;

Prodotti alimentari accumulativi;

Alimentazione, formazione e custodia per il trasporto;

Formatura ondulata tradizionale;

Inserimento con pinzette;

Alimentazione foglio illustrativo/opuscolo;

Vasetti di alimentazione;

Chiusura astuccio;

Uscita con espulsione.

Peso macchina: kg. 2200

Consumo di aria compressa: NI / min. 200

Pressione: 6 bar

Assorbimento totale installato: kW 3

**DIMENSIONI ASTUCCI (MM):**

Minuto.: A = 20; B = 24; C /H (Basso) = 40; C/ H( Alto): 50

Massimo.: .: A = 120; B = 100; C /H (Basso) = 100; C /H(Alto): 180; A + B = 200