INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Remplisseuses Scelleuse Suppositoires SARONG SAAS 15AP

Images

Détails du produit

Catégorie:	Remplisseuses Scelleuse Suppositoires
Machine:	SAAS 15AP
Référence machine:	15S23
Constructeur:	SARONG
Année:	1990

Description

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

CARACTÉRISTIQUES
Sortie :
jusqu'à 30.000 suppositoires par heure (version aluminium)
jusqu'à 26.000 suppositoires par heure (version plastique)
Capacité de la trémie : 80 litres
Chauffage de la trémie : par résistance électrique et bain-marie Diamètre des bobines de matériau :
standard 490 mm - optionnel 550 mm
Largeur maximale du film : 65 mm
Matériaux d'emballage :
Aluminium :
duplex (ALU/PE - ALU/couche thermosoudée) triptex (PP/ALU/PE) - PP/ALU/couche thermosoudée)
Épaisseur de la feuille d'aluminium : 70 à 100 microns

Plastique :
PVC, PVCIPE, PVC/ PVDCIPE et autres matériaux thermosoudables.
Epaisseur du film plastique : 100 à 150 microns Tableau de thermorégulation pour le contrôle des températures dans le panneau Temps de refroidissement : deux étapes 8 minutes - tour étapes 16 minutes
Température minimale de refroidissement : 3°C
Puissance du groupe de refroidissement des suppléments :
deux étages : 4400 frigories/heure avec température à 3°C
étapes de la tournée : (avec un étage chauffé ou à température ambiante) 6600 frigories/heure - étages de tournée : 8800 frigories/heure

Consommation d'air :
version aluminium max 80 NUmin. version plastique max. 120 NL/min. à une pression de travail de 5 kg/cm2.
Consommation d'eau : 6 à 8 1/mìn.
en option : eau en circuit fermé avec station de pompage centrale de 6000 frigories/heure. (version bi-étagée) et de 11000 frig./hr. (version tour-étage)
Puissance nominale :
Version aluminium : 2 étages de refroidissement 9 kW - 4 étages de refroidissement 12 kW Version plastique : 2 étages 1 o kW - 4 étages 13 kW
Entrée auxiliaire : 24 Vac - 24 Vdc .
Tension d'entrée standard : 220-380 V, triphasé, 50 Hz
autres tensions nominales disponibles sur demande

Dimensions en longueur, y compris la station de chauffage à distance de la station de dosage.
station 800 mm environ
Hauteur de la bande depuis le sol au niveau de la sortie : 960 mm
Poids : SMS/15-AP - deux étages - 2300 kg
SMS/15-AP - quatre étages - 2800 kg

Mesures : hauteur 2240 mm x longueur 6970 mm x largeur 2040 mm