



Etichettatrici Neri Marchesini BL400

Immagini



Dettagli prodotto

Categoria:	Etichettatrici
Macchina:	BL400
Codice macchina:	IT326
Costruttore:	Neri Marchesini
Anno di costruzione:	2009

Descrizione



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Etichettatrice per astucci Neri Marchesini BL400

Le macchine della serie BL si pongono al vertice della produzione Neri nel campo delle etichettatrici lineari, rappresentano la sintesi di una pluriennale esperienza nella applicazione di autoadesivi.

Le caratteristiche principali che distinguono questa serie di macchine sono la particolare concezione a balcone che facilita estremamente le operazioni di pulizia e ispezione, il sistema di trasporto positivo a passo degli astucci che rende la macchina completamente fail-safe e l'ergonomia che riduce il campo operativo a soli 70 cm e separa la zona operativa da quella meccanica e da quella elettrica.

Le macchine BL possono lavorare in linea con altre macchine confezionatrici, oppure fuori linea con opportuni dispositivi di alimentazione e di ripresa degli astucci.

CARATTERISTICHE STANDARD:

Macchina a balcone con telaio in acciaio inossidabile satinato.

Quadro elettrico a bordo macchina.

Accesso facilitato alla parte elettrica e meccanica.

Trasporto di tipo positivo degli astucci tramite nastri dentati.

Nastro superiore stabilizzatore degli astucci durante la fase di applicazione dei due sigilli d'inviolabilità (VET e TE).

Gestione della macchina tramite PLC dotato di programma a logica positiva "fail - safe".

Sbobinatore automatico etichette.

Doppi nastri orizzontali di accumulo astucci di entrata.

Dispositivo per dispensare gli astucci in fase ed a passo sui nastri dentati di trasporto.

Distribuzione etichette tramite motore passo passo di precisione.

Sincronizzazione automatica delle velocità di lavoro.

Video a colori a 6" per l'autodiagnosi installato su braccio rotante.

Auto apprendimento della lunghezza delle etichette da trattare.

Cambio automatico etichette con richiamo da terminale e possibilità di memorizzare diversi formati di etichette.

Dispositivo di controllo del carico minimo in entrata e del carico massimo in uscita.

Larghezza astucci (A) 20 ÷ 180 mm.

Altezza astucci (B) 15 ÷ 120 mm.

Lunghezza astucci (C) 70 ÷ 200 mm.

Altezza etichette 20 ÷ 60 mm.

Lunghezza etichette 15 ÷ 80 mm.

Produzione massima (Pz./min.) 400.

Velocità uscita etichetta 0 ÷ 50 m/min.

Diametro massimo bobina 400 mm.

Alimentazione elettrica standard 380 - 220 V-50 Hz.

Potenza 4 kW.

Pressione aria compressa 6 bar.

Consumo aria compressa 20 NI/min.

Peso: 90 Kg.