



ЭТИКЕТИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ IMA Sensitive AV

Фотографии



Детали продукта

категория:	продал
машина:	Sensitive AV
Код оборудования:	IT328
Сборка:	IMA
Год сборки:	n/a

описание



Чувствительная AV - это полностью автоматическая этикетка, подходящая для применения самоклеящихся этикеток на небольших нестабильных контейнерах, таких как флаконы, картриджи и флаконы.

Машина может быть использована в автономном режиме с погрузкой и разгрузкой с подносов и на лотках или онлайн через необходимые соединительные узлы. Машина полностью изготовлена из нержавеющей стали, и все блоки слегка приподняты над основанием для легкого доступа и очистки. Изменение формата для обработки контейнеров различного диаметра является быстрым и простым. Панель управления оснащена дисплеем для отображения состояния машины, производственного отчета и устранения неполадок. Контейнеры погружаются с поддона на конвейерный ремень, который должен перевозиться с помощью перекачки на однозвездочное колесо.

Через контейнеры со звездным колесом подают на центральный карусель маркировку. Помещено between st.st. подшипники контейнеров легко поворачиваются для обертывания этикеток. Нанесение знака производится распределительной головкой, регулируемой ступенчатым двигателем, синхронизированным со скоростью перевозки контейнера. Блоки управления и система автоматического сброса установлены вдоль центральной карусели. Когда они покидают центральную карусель, контейнеры направляют к выходу звездное колесо и доставляют к подносу. В случае машин с линейным соединением контейнеры берутся из одного ряда системой бокового ремня и загружаются на подающий конвейер, который в этом случае также выполняет функцию сбора. Выход машины может быть оборудован линейным соединением с последующей машиной.

Выход: до 500 пк/мин.

Установленная мощность: 5 кВт

Стандартное напряжение: 400 В - 50 Гц - 3 РН + Н + Г

Длина: 1950 мм

Ширина: 1950 мм

Высота: 1850 мм

Размеры контейнера: 8,5-32 мм Ма. Высота 120 мм

Размеры знака: длина: от 10 до 100 мм Высота от 10 до 48 мм

Катушка этикетки: макс. 400 мм

Точность маркировки: 0,1 мм