INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Etiquetadoras IMA Sensitive AV

Fotos

Detalles del producto

Categoría:	Vendido
Machine:	Sensitive AV
Machine code:	IT328
Fabricante:	IMA
Año de fabricación:	2002

Descripción

INTIMAC S.R.L.
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Sensitive AV es una máquina de etiquetado completamente automática, adecuada para la aplicación de etiquetas autoadhesivas en contenedores pequeños e inestables como ampollas, cartuchos y viales.
La máquina se puede utilizar fuera de línea con carga y descarga desde y sobre bandejas, o en línea mediante las unidades de conexión necesarias. La máquina está completamente hecha de acero inoxidable y todas las unidades se elevan ligeramente por encima de su base para facilitar el acceso y la operación de limpieza. El cambio de formato para tratar contenedores con diferentes diámetros, es rápido y fácil. El panel de control está equipado con una pantalla para visualizar todo el estado de la máquina, informe de estado de producción y resolución de problemas. Los contenedores se cargan desde la bandeja en la cinta transportadora de alimentación para ser transportados por medio de un desplazamiento a la rueda estelar de alimentación de revestimiento único.
A través de la rueda de estrella, los contenedores se introducen en el carrusel de etiquetado central. Colocado en la posición de st.st. rodamientos de los contenedores giran fácilmente para las etiquetas de bobinado. La aplicación de etiquetas se realiza mediante un cabezal de distribución, controlado por un motor escalonado sincronizado con la velocidad de transporte del contenedor. Las unidades de control y el sistema de rechazo automático están instalados a lo largo del carrusel central. Al salir el carrusel central, los contenedores son guiados por la rueda estrella de salida y transportados a la bandeja de recogida. En el caso de una máquina con conexión en línea, los contenedores se toman de una sola fila por un sistema de cinta lateral y se cargan en el transportador de alimentación, que en este caso también tiene una función de recolección. La salida de la máquina se puede equipar con una conexión en línea a la máquina posterior.Salida: Hasta 500 piezas/min.
Potencia instalada: 5 Kw
Tensión estándar: 400 V - 50 Hz - 3 PH + N + G
Longitud: 1950 mm
Anchura: 1950 mm
Altura: 1850 mm
Tamaño del recipiente: Ø 8,5 a 32 mm Ma. Altura 120 mm
Tamaño de la etiqueta: longitud: 10 a 100 mm Altura 10 a 48 mm
Bobina de la etiqueta: Max. Ø 400 mm
Exactitud del etiquetado: 0,1 mm