



Etikettierer IMA Sensitive AV

Fotos



Angaben zum Produkt

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Kategorie: | Verkauft |
| Maschine: | Sensitive AV |
| Maschinencode: | IT328 |
| Maschinenhersteller: | IMA |
| Baujahr: | n/a |

Beschreibung



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Sensitive AV ist eine vollautomatische Etikettiermaschine, die sich zum Aufbringen selbstklebender Etiketten auf kleine, instabile Behälter wie Ampullen, Kartuschen und Vials eignet.

Die Maschine kann ausser Linie mit Be- und Entladen von und auf Trays oder in Linie mit den notwendigen Anschlusseinheiten eingesetzt werden. Die Maschine ist komplett aus Edelstahl und alle Einheiten sind leicht über dem Boden für einfachen Zugang und Reinigung. Betrieb erhöht. Die Formatänderung zur Behandlung von Behältern mit unterschiedlichen Durchmessern ist schnell und einfach. Das Bedienfeld ist mit einem Display zur Visualisierung des gesamten Maschinenstatus, des Produktionszustandsberichts und der Fehlersuche ausgestattet. Die Behälter werden vom Tray auf das zu fördernde Zuführförderband mittels eines Scrollens auf das Einstreustern-Rad verladen.

Durch das Sternrad werden die Behälter dem zentralen Etikettierkarussell zugeführt. Positioniert zwischen st.st. Lager die Behälter leicht drehen für Etiketten Wicklung. Die Etikettenanwendung erfolgt über einen Verteilerkopf, der von einem mit der Behältertransportgeschwindigkeit synchronisierten Schrittmotor gesteuert wird. Entlang des zentralen Karussells sind die Steuereinheiten und das automatische Ausschussystem montiert. Beim Auslaufen des zentralen Karussells werden die Behälter durch das Auslauf-Sternrad geführt und auf die Auffangwanne befördert. Bei einer Maschine mit Inline-Anschluss werden die Behälter aus einer Reihe durch ein Seitenbandsystem entnommen und auf den Zuführförderer geladen, der in diesem Fall auch eine Sammelfunktion hat. Die Maschine Out-Feed kann mit einem In-Line-Anschluss an nachgeschaltete Maschine ausgestattet werden. Leistung: Bis zu 500 Stück/min.

Installierte Leistung: 5 Kw

Standardspannung: 400 V - 50 Hz - 3 PH + N + G

Länge: 1950 mm

Breite: 1950 mm

Höhe: 1850 mm

Behältergröße: Ø 8,5 bis 32 mm Ma. Höhe 120 mm

Etikettengröße: Länge: 10 bis 100 mm Höhe 10 bis 48 mm

Etikettenrolle: Max. Ø 400 mm

Etikettiergenauigkeit: 0,1 mm