



Etichettatrici IMA Sensitive AV

Immagini



Dettagli prodotto

Categoria:	Etichettatrici
Macchina:	Sensitive AV
Codice macchina:	IT329
Costruttore:	IMA
Anno di costruzione:	n/a

Descrizione



INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Sensitive AV è una etichettatrice completamente automatica, adatta all'applicazione di etichette autoadesive su piccoli contenitori instabili come fiale, cartucce e fiale.

La macchina può essere utilizzata fuori linea con carico e scarico da e su vassoi, oppure in linea tramite le necessarie unità di collegamento. La macchina è completamente in acciaio inox e tutte le unità sono leggermente sopraelevate rispetto alla base per un facile accesso e pulizia. Il cambio formato per trattare contenitori con diametri diversi, è semplice e veloce. Il pannello di controllo è dotato di un display per visualizzare tutti lo stato della macchina, il report di produzione e la risoluzione dei problemi.

I contenitori vengono caricati dal vassoio al nastro trasportatore di alimentazione per essere convogliati per mezzo di un rotolo alla singola ruota stellare di alimentazione.

Attraverso la stella-ruota i contenitori sono alimentati al carrousel centrale di etichettatura. Posizionato tra st.st. cuscinetti i contenitori ruotano facilmente per l'avvolgimento delle etichette. L'applicazione dell'etichetta è eseguita da una testa di distribuzione, controllata da un motore passo-passo sincronizzato con la velocità di trasporto del contenitore. Le unità di controllo e il sistema di scarto automatico sono montati lungo il carosello centrale. Quando escono dalla giostra centrale i contenitori sono guidati dalla ruota-stella in uscita e convogliati sul vassoio di raccolta. Nel caso di macchine con collegamento in linea, i contenitori vengono prelevati da una singola fila da un sistema a nastro laterale e caricati sul trasportatore di alimentazione, che in questo caso ha anche una funzione di raccolta. L'uscita della macchina può essere dotata di un collegamento in linea alla macchina a valle.

Uscita: Fino a 500 pz/min.

Potenza installata: 5 Kw

Tensione standard: 400 V - 50 Hz - 3 PH + N + G

Lunghezza: 1950 mm

Larghezza: 1950 mm

Altezza: 1850 mm

Dimensioni del contenitore: 8,5-32 mm Ma. Altezza 120 mm

Dimensioni etichetta: lunghezza: da 10 a 100 mm Altezza da 10 a 48 mm

Bobina dell'etichetta: Max. 400 mm

Precisione di etichettatura: 0,1 mm